

医院垃圾焚烧炉 东营垃圾焚烧炉 廖尘环保

产品名称	医院垃圾焚烧炉 东营垃圾焚烧炉 廖尘环保
公司名称	苏州廖尘环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄埭镇东桥胡桥
联系电话	18871089415

产品详情

小型焚烧炉采用日本先进焚烧技术及设备处理各类动物尸体、粪便，小型垃圾焚烧炉，医务固废，医院垃圾焚烧炉，实验室固废，该套设备具有以下几大特点：设计精良、占地面积小；操作简单、维护方便；节约能源、安全可靠；价格低廉、运营寿命长。该设备工艺先进、精良的一贯品质，全面实现了固废处理的“无害化、无量化、安定化”处理。是各类型养殖场、畜牧场、兽医院、动物园、实验室安全处理固废的首选设备。

垃圾焚烧炉施工现场

Rotomac焚烧炉是具有旋转或摆动燃烧室的不连续炉。它们适合于焚烧整个动物，屠宰废物和有机废物。

根据模型，可能焚烧小型动物作为宠物，绵羊，东营垃圾焚烧炉，猪和大动物如牛。

完美也满足鸡、兔子和鱼类养殖。

通过燃烧室传递的轻旋转运动改善了废物脱水和焚烧过程的加速。

以这种方式，燃料消耗低于类似的静态设备。

每个ROTOMAC烤箱都有一个垂直的后燃烧室，其制造符合当前防污染法规规定的工作参数，如：

- 工作温度：>850 >1100 根据废物类别
- 气体持续时间：2秒

· 游离氧水平：6%

工业废弃物焚烧设备

装配概要

一、工业废弃物焚烧设备装置包括：

炉本体燃烧室、二次燃烧室、一次燃烧器、二次燃烧器、电控箱、油箱、烟囱。

二、工艺流程：

本设备采用二次燃烧技术，使用进口燃烧机，两次燃烧，一次燃烧为主燃，将需处理物置于焚烧床，在炉膛内1500 左右的高温下，将病原体杀灭。但同时会生成有刺鼻气味的烟气，故在有害烟气出口处再设一个燃烧室，使烟气在第二个高温燃烧室内完全燃烧，达到无害化排放的效果。

三、优点说明：

- 1.火幕燃烧。二次燃烧室中设计了厚度约100mm的火幕，一次燃烧生成的有害烟气，在通过1000 以上的火幕区时完全燃烧，起到了去除有害物质，无害化处理的效果。
- 2.炉膛温度高。一次燃烧室与二次燃烧室均采用了耐火绝热材料，可以有效地提高炉膛温度，起到加速处理物着火，促进烟气燃尽之作用。
- 3.节能效果好。选用进口燃烧机，配以合理的炉膛内部结构设计，加快被处理物的燃烧速度，节省了工作时间，节能效果明显高于国内同类产品。
- 4.无害化排放。本设备采用先进焚烧技术，尾气排放可达到无黑烟、无异味、无大颗粒粉尘。焚烧炉的一次燃烧室较大，不利于被处理物燃烧后的尘粒上浮，配以火幕燃烧，烟气中的有害成分被完全燃尽；二次燃烧室设有回转烟道，烟气中的少量飞灰在离心力的作用下，也会除去，实现了无害化排放。

运转成本低

整套装置设计紧凑、合理、使废弃物充分、完全、彻底燃烧，工厂垃圾焚烧炉，减少燃料消耗，同时热能回收利用率高，使运行成本大幅度降低。

外形与配置说明

注意事项：

- 1、放置于水平地面上，炉门进、出应顺畅无阻。
- 2、安装好后进行炉门密封检查，确保闭合严密，不漏风。
- 3、炉门、烟囱连接处用石棉绳密封。

- 4、电气控制部分为220V交流电，外部需安装漏电保护装置。
- 5、燃烧器定期清理油嘴、电极针、过滤器，以防油路堵塞造成点火失败。

医院垃圾焚烧炉-东营垃圾焚烧炉-廖尘环保由苏州廖尘环保设备有限公司提供。苏州廖尘环保设备有限公司（www.liaochenhb.com）位于苏州市相城区黄埭镇东桥胡桥。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前廖尘环保在行业专用设备中享有良好的声誉。廖尘环保取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。廖尘环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。