

幕墙节能改造 幕墙 南京云嘉幕墙有限公司

产品名称	幕墙节能改造 幕墙 南京云嘉幕墙有限公司
公司名称	南京云嘉幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区工农新村288号
联系电话	15851892684

产品详情

幕墙节点是幕墙与楼板连接的主要附件。为了防腐必须进行表面处理，幕墙检修快速上门服务周到，一般对于 A3 钢采取表面镀锌，安装后再涂表面防锈铁红底漆。楼板不进行封修的节点可随时检查，发现腐蚀可以进行局部打磨后再进行涂漆，如有螺栓松动，重新拧紧。楼板封修的可定期检查（时间为二年一次）。局部检查，如发现问题全部检查，并进行防腐处理。

（1）在保修期内由供方组织定期检查、回访，发现质量隐患及时排除。

（2）胶条及注胶随时检查，幕墙，如发现脱落或损坏及时更换或修补。目前国内使用的大多数是国产硅酮胶和进口硅酮胶，而且必须通过国家特定检测单位作过相容性试验后方可使用。

注意修补时一定等到完全固化后（24h）再进行。修补时需将损坏处清理干净，并要大于 2/3 长度。

（3）定期用擦窗机进行清洗。（4）表面修补：局部损伤或划伤用修补漆。

玻璃幕墙作为现代建筑中的一个独特设计，它不仅体现建筑学、美学结构设计的最佳结合，而且把玻璃的多种功能也体现出来。诸如玻璃幕墙的通透性，透过玻璃视线达到最佳，外墙维修，视野达到最大，使建筑物内外环境相通、相融等。玻璃幕墙工艺性能好，玻璃幕墙支撑构件加工细致，表面光滑有良好的工艺感及艺术感，幕墙节能改造，可以适应任何几何形状，在建筑体型上产生丰富的变化，能够充分体现设计师的想象力和创造力。目前玻璃幕墙使用的一个最大的亮点就是各种节能幕墙玻璃的使用大大降低了建筑物的能耗。尽管如此，在过去的一段时期内，许多建筑项目一直受到玻璃幕墙的困扰，一些玻璃幕墙以其玻璃破碎、玻璃坠落等问题受到社会各界的关注

幕墙开窗

幕墙开窗形式通常有：上悬窗（）、平开窗、平推窗、下悬窗等。

当开启面积不能满足要求时，应设置通风换气装置。

高层不宜设置外平开窗（许多地方规范禁止高层设置外平开窗），超高层不宜设置开启窗，上悬窗不得作为排烟窗使用。

隐框式开窗，中空玻璃第二道密封胶应使用硅酮结构密封胶。

幕墙开启窗在设计时，安装高度不应过高，应将开启窗设置在成人方便开启的高度。过高时应考虑机械或电动开启。

幕墙开启窗构造设计宜符合雨幕原理，窗框型材内外高差不宜小于50mm，对容易渗入雨水或形成冷凝水的部位，在构造上应有导排水措施。

首层2m高范围以内不应设置外开窗。

幕墙节能改造-幕墙-南京云嘉幕墙有限公司(查看)由南京云嘉幕墙工程有限公司提供。南京云嘉幕墙工程有限公司（www.njyunjia.com）有实力，信誉好，在江苏南京的清洗等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进云嘉幕墙和您携手步入辉煌，共创美好未来！