

风口棉价格 风口棉 苏州邦创机电

产品名称	风口棉价格 风口棉 苏州邦创机电
公司名称	苏州邦创机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市城北西路1599号B5幢117室
联系电话	18012775723

产品详情

一、首先大家要知道的是高温过滤棉分为两种，风口棉价格，一种是合成纤维高温过滤棉，一种是玻璃纤维高温过滤棉，两种材质不同会有点差异，合成纤维高温过主要为进口产品，玻璃纤维的一般是国内生产的，效果当然进口的号很多，因为大家都知道玻璃纤维材质会掉纤维，

二、在安装高温过滤棉时，需要注意周围的环境以及安装环境。虽然这种产品的实用性很强，但是在安装时还是需要具备了充足的条件之后，再安装才是较好的，安装时要注意的是避免让产品受到损坏而影响到它的使用。

三、装完之后需要再次进行一次全面的检查，确认它可以正常的使用之后，方可验收，说明整个安装工作完成。

一、折叠式空气过滤器的组成结构有哪些?折叠式空气过滤器的主要结构有外框、滤料和护网，它的外框材质一般有铝板折框、镀锌框、不锈钢框、纸框等等。

二、设计特点和性能特点

(一)折叠式空气过滤器的设计特点

设计特点主要有5个方面，具体有：

- 1、焊接式铁丝护网采用了表面防锈处理，能够对线形褶状结构起很好的固定作用;
- 2、镀锌铁网贴合一般在滤材的出风面上，这样能保护滤材不被吹破，并且能够防止滤材因风压过大而引起变形，另外还能够确保滤材表面被充分利用;
- 3、采用的是渐层式的结构，这样的结构设计能给气流提供很大的过滤面积，并且折叠滤网的过滤面积是一般平面滤网的5倍;

4、很多折叠式空气过滤器采用的外框材料是纸，使用可以对后纸框进行焚烧处理，这样不仅无污染，符合环保要求，烤漆房风口棉，而且不仅造成材料的浪费；

5、折叠式空气过滤器有多种过滤效率可供选择，风口棉，分别是G1、G2、G3、G4。

粗效过滤棉使用方法：

可按照送风口的尺寸进行裁剪，直接安装到送风口，也可以做成板式、折叠式、袋式过滤器使用，加防水处理后，具有可清洗功能。单面贴网、卷心加纸管后可以用于自动卷取式过滤机组。

粗效过滤棉使用寿命：

在额定风量使用条件下，可以正常使用1~2个月，即需更换过滤棉；或当过滤棉的阻力达到200Pa以上时，必须更换过滤棉；如过滤棉是可清洗的，则更换下的滤料，可以用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、压缩空气吹干或凉干，然后换上；顶多允许清洗二次，即必须更换新的过滤棉，烤漆房风口棉，且每清洗一次，过滤效率会降低15%；如使用环境中含尘浓度较大，则此使用寿命周期还将减少。

风口棉价格-风口棉-苏州邦创机电由苏州邦创机电设备有限公司提供。苏州邦创机电设备有限公司（www.bangchuangjd.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！