

悬臂吊 伟业起重厂家直销 1吨悬臂吊

产品名称	悬臂吊 伟业起重厂家直销 1吨悬臂吊
公司名称	河南伟业起重机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣魏庄起重工业区
联系电话	15936533009

产品详情

悬臂吊机体与固定物、建筑物之间的挤压。这种事故多是发生在运行起重机或旋转起重机与周围固定物之间。如悬臂吊的端梁与周围建筑物的立柱、墙之间，塔式起重机、流动式起重机旋转时其尾部与其它设施之间发生的挤压事故。事故多数由于空间较小，受害者位于司机视野的死角，或是司机缺乏观察而造成的。因此，悬臂吊在起重机与固定物之间要有适当的距离，悬臂吊1t，至少要有0.5m间距，作业时禁止有人通过。吊具、吊装重物与周围固定物、建筑物之间的挤压。对此，首先应合理布置场地、堆放重物。货物的堆放应有适当间隙，悬臂吊配件，巨大构件和容易滚动及翻倒的货物要码放合理，便于搬运。其次，应选择适合所吊货物的吊具和索具，合理地捆绑与吊挂，避免在空中旋转或脱落。禁止直接用手拖拉旋转的重物，信号指挥人员要按原定的吊装方案指挥。

旋臂吊的安全操作规范：

不准超负荷起重，吊运任何工件不准超过500kg，否则将按违反操作规程从重处罚。

吊运工件时不准离地面过高，应在半人高左右，若有越过物体应注意不要碰撞，禁止跨过机床吊运。

在吊运任何工件时，悬臂吊，应随时注意运行状况，发生异响及不正常现象立即停吊，及时报告进行处理，如带病作业，将按违反操作规程从重处罚。

旋臂吊在使用时严禁一切突击修理。

不使用时，旋臂吊应放置在安全之处，不准阻碍其他吊运设备运行路线，更不准随意停放，否则将按违反操作规程处罚。

旋臂吊在超重装置中需注意：

带垂直油缸的超起装置需要加装压力传感器检测两侧拉板受力是否平衡，并在显示屏上显示两者的受力情况，用户可据此选择同步操作两油缸还是单独调整。

超重桅杆需要安装角度传感器，并通过其值来计算超重桅杆的幅度；

水平油缸型若可以无级变幅，需要安装有长度传感器，否则可在确定的幅度用定位销来保证超起配重的幅度。

悬臂吊-伟业起重厂家直销-1吨悬臂吊由河南伟业起重机电有限公司提供。河南伟业起重机电有限公司（www.hnwyqzjd.com）为客户提供“ 液压升降平台,悬臂吊,导轨式升降货梯,电动平车,墙壁吊 ”等业务，公司拥有“ 伟重 ”等品牌，专注于工程、建筑起重机等行业。欢迎来电垂询，联系人：崔经理。同时本公司（www.gdddpc.com）还是从事轨道平板车，轨道电动平车，电动轨道平车的厂家，欢迎来电咨询。