

枣庄冷再生拌和站 大昌机械 冷再生拌和站设备

产品名称	枣庄冷再生拌和站 大昌机械 冷再生拌和站设备
公司名称	安丘市大昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临
联系电话	13963606056

产品详情

非稳定土拌合站专业人员禁止操作、维护该设备。操作人员要尽职尽责，严格按操作程序操作。出现问题立即停车，严禁设备带病工作，严禁操作人员擅离工作岗位。

任何人不得擅自更改电气装置或控制线路，不得擅自更改电气装置的整定值和规格，稳定土拌合站控制室非工作人员，不能随便进出。

工地配电及安全保护须符合国家现行的有关供电安全规范、标准。用电设备严格按照规定接零或接地，以防发生触电事故。

稳定土拌合站设备运转过程中，严禁人员进入搅拌罐！严禁人员将手伸进螺旋输送机！严禁人员站在皮带上！以防发生伤事故。

稳定土拌合站的安全操作规程

- 一、对拌合楼内外线路进行检查，保证各条线路均绝缘良好，机械设备外露的转动部分应设防护装置。
- 二、对拌合楼各种指示器及时核定，保持准确，冷再生拌和站生产商，同时经常检查离合器、制动器、升降器是否灵活可靠，轨道是否良好，钢丝绳有无损坏式断裂，并经试转全部机械达到正常后方可作业。
- 三、拌合楼操作及观察砭指标处要设作业平台及防护栏杆，严禁拌合楼在操作过程中进行检修。
- 四、禁止任何人进入拌料仓中，更不得随意将杂物抛入拌料仓中。每次运行前，必须对料仓进行检查，上、下拌料仓的扶梯必须保证安全、可靠。
- 五、严禁将大石料式及其它铁制品放入储料仓中，稳定土拌合站并保证传送带的完整及正常运转，枣庄冷再生拌和站，在提升斗及传送带附近严禁站人。

稳定土拌合站水泥安稳土底层：本来松懈的土中，掺入足量的水泥和水，经搅拌得到的混合料在压实和摄生后，当其抗压强度契合规则的要求时。

- 1、长处：水泥安稳土具有杰出的板体性、强度高、承载力高。
- 2、注意事项：缩短系数大，冷再生拌和站设备，易发生缩短裂缝；只用作路面的底底层。

石灰粉煤灰安稳土底层：将石灰、粉煤灰与其他掺入资料(土、集料)按恰当份额、佳含水量、合理工艺(拌合、压实及维护)制成的混合料，简称二灰安稳土。

- 1、长处：有杰出的力学性能、板体性、水安稳性和必定的抗冻性。
- 2、注意事项：缩短系数大，易发生缩短裂缝；制止用于高等级路面的底层，只用作路面的底底层。

稳定土拌合站配料精度超差:其表现为在配料过程中，配料操控外表所显现的称重值精，可是配料的称重值与设定值不符，配料精度超出答应规模.产生此类毛病的原因多，其间包含:快、慢速配料的设定不适宜;进料流量动摇大，导致过冲量改变大;资料的干、湿度改变大;允差规模设定值太大;超差查看延迟时刻设置太短;外表参数主动补偿与超差查看设定不合理;数字滤波及配料的时刻参数值设置不合理.

枣庄冷再生拌和站-大昌机械-冷再生拌和站设备由安丘市大昌机械有限公司提供。“稳定土拌和站,稳定土拌合站,稳定土搅拌站,水稳拌合站,搅拌站”就选安丘市大昌机械有限公司(www.sgchenyu.com),公司位于:山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临,多年来,大昌机械坚持为客户提供好的服务,联系人:朱凡华。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。大昌机械期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.aqdcjx.com)还是从事水稳拌合站厂家,水稳拌合站型号,水稳拌合站价格的厂家,欢迎来电咨询。