

自封袋 厚度 永晟包装制品厂 高淳自封袋

产品名称	自封袋 厚度 永晟包装制品厂 高淳自封袋
公司名称	南京江宁区永晟塑料包装制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京江宁区江宁镇滨江开发区
联系电话	13301586208

产品详情

自封袋的制作属于涂布复合加工方法，是将聚合物覆面材料（常用热熔塑料材料作为覆面材料，如聚乙烯、聚丙烯、- 乙烯共聚物等）由挤出机加热熔融塑化后，经机头涂布到基材表面，形成复合材料。常用的基材很多，如纸、纸板、铝箔袋、玻璃纸、聚酯、拉伸聚、高密度聚乙烯等。

和挤出复合工艺相似，如果挤出机用单流道模头挤出单一材料，则为单挤出涂布复合工艺，所得到的覆面材料为单层；如果挤出机用多流道模头，同时挤出多种材料，则为共挤出涂布复合工艺，所得到的覆面材料为多层。挤出涂布复合装置，主要由挤出机、机头、冷却辊和压紧辊等组成，另外还有放卷部分、收卷部分、切边装置和其他辅助装置等。

挤出涂布复合工艺，塑料自封袋，聚合物涂料与自封袋基材之间以物理方式或化学方式结合。对于纸张等多孔性结构的基材，其结合方式是物理方式，聚合物涂料渗入孔隙中形成连续的涂覆薄膜层；对于玻璃纸、塑料薄膜、自封袋等光滑表面的基材，在复合前通常用粘全剂或紫外线照射等方法进行处理，以提高复合薄膜的复合牢度。涂布的工艺技术高低，直接影响产品质量，商家在选用自封袋，尼龙真空袋等此类产品，请选用有质量保证的厂家。

自封袋又被称为密实袋，贴骨袋，密封袋，夹链袋和龙骨袋。以聚乙烯和高压线型聚乙烯通过吹膜成型，热切机制袋，制成的一种可以重复封口的塑料袋。常见材质有PE，EVA，PET，复合袋等。

自封袋可以用于各种小型物品（饰品、小五金、玩具）的内外包装。用食品级的原料生产的自封袋可以存放各种小食品，茶叶，海产品等，可防潮、防串味、防水、防虫、防止东西散落。自封袋还可以被用于服装以及其他日常用品的包装，用途十分广泛。自封袋在吹膜生产时加入防静电母粒即可以生产出防静电自封袋，厚自封袋规格，这种自封袋一般被应用于电子行业。

自封袋具备良好的密封性。正因为此原因，它可以在食品、工业、农业等各个领域受到广泛的应用。

自封袋同样被叫做拉链式自封袋，为什么有的好用有的不好用?东光县昊达塑业有限公司告诉您选择拉链式自封袋要优先选择锁头按压会宣布动态及振荡的，宣布的动态要陡峭清亮、振幅均匀，可以依据声响

很好的判别出扣合是否到位，并且这种自封袋往往凹扣和凸扣结构较安稳，不易打滑。

另外，为了进步密封性可以选择密封条上条状凸起条数多的，2条及以上为宜，自封袋厚度，使用时留意自封袋两头的单薄处，用力过度会将拉头扯出，形成损坏！不少企业在制造自封袋的一起都会印上企业名称、用途、logo等标识，关于印刷的质量国家是有相关规范要求的，即，从外观上看印刷内容处的油墨要分布均匀，高淳自封袋，图案、文字出现明晰、完整，套印准确，印刷剥离率应小于等于5.0%，同一批次的印刷品不同部位的墨量应该保持一致。

自封袋厚度-永晟包装制品厂-高淳自封袋由南京江宁区永晟塑料包装制品厂提供。南京江宁区永晟塑料包装制品厂（www.njysslbz.cn）位于南京江宁区江宁镇滨江开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永晟包装在其它中享有良好的声誉。永晟包装取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。永晟包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。