

# 工地配电箱生产厂家报价 工地配电箱生产厂家 泰康配电箱厂家

产品名称	工地配电箱生产厂家报价 工地配电箱生产厂家 泰康配电箱厂家
公司名称	商丘市泰康机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区平原路与庄周大道交叉口西南角
联系电话	15537006766 15537006766

## 产品详情

开关箱用于控制固定设备的水平距离不超过3m。配电箱和照明箱应分开设置。如果它们放在同一个配电箱内，电源线和照明线应分开布置。三级电源箱 开关由三级电源箱分配。配电箱的主回路和分路器必须有明显的断开点。配电箱、开关箱应位于干燥、通风、常温的地方，否则应进行相应的保护处理。电箱周围应有足够的空间和通道供两人同时工作，工地配电箱生产厂家电话，不允许堆放妨碍操作和维护的物品。配电箱内线路安装 配电箱、开关箱内的电源开关、电器安装牢固，工地配电箱生产厂家，不得歪斜或松动。电线的连接应使用绝缘电线，且无外露带电部件，排列整齐。安装板必须分别配有保护和接零专用端子板，每根接线堆 2根电线。

一、配电箱和开关箱的配置和使用规范 配电箱一级主箱配有仪表、电流表、电源主隔离开关、分路隔离开关、漏电开关，并接地至零排。二次配电箱应配备一个电源主隔离开关、一个分路隔离开关和一个断路器插座，并固定在位置的绝缘板上，不得歪斜或松动。三级端开关的移动箱必须装有隔离开关，N排漏电保护器(工作电流30mA或15m工作时间0.1s)，进出线卡的PE排，电气元件必须固定在绝缘板上。开关箱配置和使用规范 配电系统应配备一个主配电箱和一个分配电箱，以实现分段和分等级配电。配电箱之间的距离不得超过30m。

### 配电箱的安装

(1)设备安装前，建设项目应满足以下条件:屋面和楼面应无渗漏；室内地面工作结束，室内通道无积水和杂物；预埋件和预留孔洞符合设计要求，工地配电箱生产厂家价格，预埋件应牢固。门窗安装完毕；装修工作可能会损坏已安装的设备，或设备安装后无法施工，装修工作全部结束。

(2)宽度超过300的配电箱顶部应设过梁板。

(3)配电柜用镀锌螺栓与基础型钢连接，螺栓上有完整的防松部件。

(4)柜、箱安装的垂直度允许偏差为0.15%，两者之间的接缝不大于2mm，工地配电箱生产厂家报价，柜面成排偏差不大于5mm。

(5)暗配电箱的盖子紧贴墙壁，配电箱周围无缝隙。

(6)配电箱接线整齐，电路编号齐全，标识正确。

工地配电箱生产厂家报价-工地配电箱生产厂家-泰康配电箱厂家由商丘市泰康机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。商丘市泰康机电设备有限公司（[www.tkjdsb.cn](http://www.tkjdsb.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.tkjdsb.cn](http://www.tkjdsb.cn)）还是从事商丘配电箱，商丘配电柜，河南配电箱厂家的厂家，欢迎来电咨询。