

# 绿净科技 除尘滤筒推荐厂家 赤峰除尘滤筒

产品名称	绿净科技 除尘滤筒推荐厂家 赤峰除尘滤筒
公司名称	无锡市绿净科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区旺庄工业配套区二期C-05号地块
联系电话	18626386931

## 产品详情

对于脉冲阀的选择，有的厂家它的脉冲阀可以一打一、一打二、一打三甚至一打四，其实这个里面有一定的诀窍，有的做法不是太过于合理的。

对于粉尘浓度较低的，一般我们是以滤筒为325mm或者350mm，高度600mm或者660mm，单个过滤面积在10-12m<sup>2</sup>或者是20m<sup>2</sup>左右，这种低浓度的我们可以采用脉冲阀吹打，一打一甚至一打三都可以的。

但是粉尘浓度一旦高于5g/m<sup>3</sup>，这种情况下我们只能采取一打一的喷吹方式，这种喷吹方式能确保它的滤筒能够在长期稳定不堵塞的情况下进行运转，也确保了我们的滤筒除尘器能够不间断的运行。

而市面上现在经常会出现滤筒除尘器在使用过程中，使用半个小时或者一个小时要停下来清灰，这种操作方式大大影响了企业的生产。

如果粉尘浓度高于15g/m<sup>3</sup>，这种情况下对于滤筒除尘器来说，除尘滤筒推荐厂家，理论上是要加装二级除尘的，这能够确保它的过滤效果。

滤筒除尘器的气流分布很重要，必须考虑如何避免设备进口处由于风速较高造成对滤料的高磨损区域。气流分布板用于滤筒式除尘器有独特要求，气流分布必须十分稳定和均匀。才有利于气流的上升和粉尘的下降，气流分布板开孔率35%。根据计算，阻力系数<2，由此可见在气流速度<0.8m/s的情况下，多孔气流分布板可以满足滤筒式除尘器的要求。

滤材：

滤材有金属网、金属毡、玻璃纤维、植物纤维、有机化学纤维等多种。

金属网由金属细丝编织而成，分方目和斜纹细目，它流通阻力小，可在很高的温度范围使用。主要用于系统的粗过滤，它属于表面过滤，除尘滤筒咨询电话，可反复清洗使用。

过滤器常被归类为液压附件，似乎没有它，缸、泵、阀仍能工作，但是一个系统的工作可靠性，缸、泵、阀的失效期绝大多数是取决于工作介质(油、水乙二醇、乳化液等)的优劣。

金属毡是由金属纤维制成的毡，具有玻璃纤维的性能，属纵深过滤。它具有迷宫式三维构造，疏松度高，赤峰除尘滤筒，流通阻力小。纳污能力强，使用寿命长，能在很大的温度范围使用。

绿净科技(图)-除尘滤筒推荐厂家-赤峰除尘滤筒由无锡市绿净科技有限公司提供。无锡市绿净科技有限公司(www.gceco.cn)是一家从事“油雾净化器,油雾分离器,油雾收集器”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“无锡市绿净科技”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使无锡市绿净科技在行业专用设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！