

# 粘结力好瓷砖背胶厂家 吉林瓷砖背胶厂家 瓷添乐好口碑

产品名称	粘结力好瓷砖背胶厂家 吉林瓷砖背胶厂家 瓷添乐好口碑
公司名称	广州瓷添乐装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街金岗路1号之九103
联系电话	13380096297 13380096297

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州瓷添乐装饰材料有限公司

瓷添乐装饰材料——瓷砖背胶厂家

瓷砖背胶如何进行施工？

- 1、清理瓷砖背面附着物：脱模剂或脱模油。它具有隔离的效果，跟任何材料都不沾，包括背涂胶。不清理干净，容易造成瓷砖的空鼓脱落；
- 2、涂刷瓷砖背胶：将瓷砖背面朝上，用滚筒或刷子粘粘背胶均匀涂刷上去，瓷砖保持水平晾干（避免液料流动，污染瓷砖正面或地面）。涂刷后的乳液由乳白色变成透明发粘后，即可上墙贴砖。背涂胶的涂刷量因涂刷厚度的不同，涂刷面积略有差异。因施工环境（湿度、温度、风速）影响晾置的时间，通常需要1-2小时方可晾干，继续进行下一步施工；瓷砖背胶厂家

瓷添乐装饰材料——瓷砖背胶厂家

- 3、瓷砖上的粉尘没有清理干净，涂刷瓷砖背胶后会出现起皮现象。发现起皮现象，必须把起皮位置，刮刷干净，重新再刷背涂胶。切不可直接粘贴瓷砖，吉林瓷砖背胶厂家，容易造成瓷砖的空鼓脱落；

4、粘贴瓷砖：确保基层平整、清洁、无粉尘及其它松脱物。瓷砖上墙，按通常的镶贴施工方法，在瓷砖背面和基层均匀饱满地刮上瓷砖胶，将瓷砖揉压上墙即可。瓷砖背胶厂家

瓷添乐装饰材料——瓷砖背胶厂家

特点

- 1. 粘结强度高，能在玻化砖的粘结面形成一个新的粘结面，使之增强与粘结材料之间的粘结能力。
- 2. 柔韧性好，硬化收缩小，与水泥基粘结材料相容性强，粘结牢固；耐酸耐碱和防腐性能优异。
- 3. 具有超强渗透性，能够快速渗透玻化砖及石材等高密度砖石的微小空隙内部，形成永久牢固的双向锚固层。
- 4. 施工方便，容易掌控；无毒无害，绿色环保。瓷砖背胶厂家

瓷添乐装饰材料——瓷砖背胶厂家

使用方法

可采用刷涂或滚涂的方法将背涂胶均匀涂刷在饰面砖材的背面，建议采用“十字交叉法”均匀地涂刷一层，排行前十瓷砖背胶厂家，避免漏涂露底。

参考用量：5kg

正常情况下约为0.1kg/m<sup>2</sup>。

注意事项

- 施工温度在5~35℃，遇到沙尘及下雨天气不宜施工。
- 基面要保持干净、坚固，无灰尘、油污、蜡染等。
- 无需用加水，开桶搅拌均匀后直接使用。
- 待背胶干后再进行粘贴。瓷砖背胶厂家

瓷添乐装饰材料——瓷砖背胶厂家

瓷砖胶本来是已经配好的产品，使用时按比例加水调配后具备一定的柔韧性，铺贴瓷砖的效果最佳。若再添加水泥或其它材料，会破坏瓷砖胶本身的科学配比，加剧浆料在硬化过程中的收缩，导致浆料开裂，从而出现瓷砖空鼓、脱落等问题。

所以，瓷砖胶在粘贴瓷砖时，防空鼓瓷砖背胶厂家，里面千万不能加水泥，以免影响瓷砖胶的粘贴性，这也可能是出现掉砖的原因之一。一般来说添加水泥的瓷砖胶硬化后颜色较深，基本可以判断是否违规添加水泥的依据。瓷砖背胶厂家

瓷添乐装饰材料——瓷砖背胶厂家

传统贴瓷砖一般都是厚贴法，即使用水泥砂浆作为粘结剂，铺贴层厚度在15mm-20mm，由于水泥砂浆多为刚性砂浆，不含改性聚合物无柔韧性，如有基面开裂或基材移动，粘结力好瓷砖背胶厂家，会导致粘接失败，进而导致瓷砖空鼓脱落。所以，随着技术的不断改善，厚贴法逐渐开始被薄贴法代替。

相对于厚贴法，薄贴法使用的材料为瓷砖粘结剂，操作施工时会在基面将粘结剂梳理成条状纹理，采用揉压定位，将瓷砖按顺序进行铺贴。薄贴法铺贴层厚度仅为2-6mm，但粘结强度是传统砂浆的3-4倍。瓷砖背胶厂家

粘结力好瓷砖背胶厂家-吉林瓷砖背胶厂家-瓷添乐好口碑(查看)由广州瓷添乐装饰材料有限公司提供。广州瓷添乐装饰材料有限公司( [www.citianle.com](http://www.citianle.com) ) 位于广州市番禺区大龙街金岗路1号之九103。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瓷添乐在室内涂料中享有良好的声誉。瓷添乐取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。瓷添乐全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司( [www.gzwbl.cn](http://www.gzwbl.cn) ) 还是从事贝壳粉涂料多少钱，贝壳粉涂料多少钱一平，生态贝壳粉涂料多少钱一平的厂家，欢迎来电咨询。