

# 三辊闸工厂 金厢三辊闸 展宏电动门公司

产品名称	三辊闸工厂 金厢三辊闸 展宏电动门公司
公司名称	惠州市仲恺高新区展宏电动门经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺高新区陈江街道办事处大新路5号
联系电话	13692751600

## 产品详情

三辊闸从原始的机械手动，到机械半自动，再到如今的全自动无刷三辊闸，创新通一直在创新，在满足市场需求的同时，不断的带行业发展。

摆闸从原始的普通摆闸，到离合防撞摆闸，再到如今的无刷防撞摆闸，创新通经过了无数次的试验，三辊闸工厂，排查种种困难，终于研发生产出了无刷防撞摆闸，这款无刷防撞摆闸不及可以满足基础的管理人行出入，还可以管理自行车、摩托车、电动车等出入，重点是防撞，三辊闸厂，不怕撞，可以承受连续撞击，并且能自动复位，三辊闸价格，是目前市面上过车通道的产品。

三辊闸有那些特点三辊闸是通道闸的一种，也叫做三棍闸，是控制人出入的智能终端设备，广泛应用于各类需要行人有序进入的公共场所，比如：地铁、宾馆、车站、博物馆、工厂、码头等，今天就给大家了解下三辊闸的特点有哪些。

可编用闸机控制，用户可以自由设置一个或二个方向控制，兼容识别系统或主流读卡器。

三棍闸机的机芯机芯表面用黄色重铬酸盐进行电镀，防止发生氧化；其内有自动调节液压减震器；在使用三棍闸操作过程时，没有冲击、没有噪音、行人通过后闸杆会自动减速并回到原位。

1.根据装箱单检查附件

2:确定每个的安装位置闸机根据具体的系统组成、使用地点和选定的型号。

3:根据下图所示的安装要求，确定安装孔位置，在安装位置预埋4个M12地脚螺栓或4个M12膨胀螺栓。

4.用3/4"聚氯乙烯导管分别穿入高压电缆和低压电缆，金厢三辊闸，并用水泥将其埋在相应位置;

特别注意:埋地聚氯乙烯导管的深度应大于60毫米，离地高度应大于50毫米，出口应向后弯曲，以防止水进入导管。

5:打开柜门，将框架螺栓孔对准地脚螺栓，拧紧螺母。

6:连接电源线、控制线和闸机根据系统接线图进行主控板接线排，并连接系统的保护地线;

三辊闸工厂-金厢三辊闸-展宏电动门公司(查看)由惠州市仲恺高新区展宏电动门经营部提供。惠州市仲恺高新区展宏电动门经营部 (hzzhanhong.tz1288.com) 是广东惠州,金属门的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在展宏电动门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创展宏电动门更加美好的未来。