

化工用纤维球规格 长春化工用纤维球 鑫绿净水

产品名称	化工用纤维球规格 长春化工用纤维球 鑫绿净水
公司名称	巩义市鑫绿净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口工业园
联系电话	18703850363

产品详情

纤维球滤料是由纤维丝扎结而成的，它与传统的钢性颗粒滤料比较具

纤维球滤料是由纤维丝扎结而成的，它与传统的钢性颗粒滤料比较具有弹性作用好，化工用纤维球规格，不上浮水面，空地大，作业周期长，水头丢失小等长处。在过滤过程中，滤层空地沿水流方向逐步变小，比较契合抱负滤料由上大下小的孔隙发布，滤速快（20-85m/h）截污容量大，过滤作用好，可再生，用气、水反冲刷，冲刷水量为过滤水量的1-2%，适用于各种水质的过滤。纤维球滤料的装填高度为120cm，进水后纤维球滤料天然降低30cm左右。

纤维球滤料在水处理作业中，滤丝可随着水流进行摇摆，是进行油水别离精细过滤的挑选，可搭配果壳滤料进行运用，化工用纤维球多少钱，假如用户水质杂乱，还要依据水质污物的成分挑选其他滤料进行过滤以确保出水的质量。

废水流过滤料层时，粒径较大的悬浮物颗粒

当废水流过滤料层时，粒径较大的悬浮物颗粒首先被截留在表层滤料的空隙中，从而使此层滤料间的空隙越来越小，截污能力随之变得越来越高。结果逐渐形成一层主要由被截留的固体颗粒构成的滤膜，并由它起主要的过滤作用。这种作用属于阻力截留或筛滤作用。所以可广泛应用于油田、化工、电力、冶金等行业的高标用水；循环、旁滤和废水回收利用。纤维球滤料过滤技术可去除水中的悬浮物，并对水中的有机物、胶体等杂质有显著的

去除作用，在进行污水处理的过程中，能够使某些有机物进行相应的降解并达到净化的目的。在整个净化过程中，纤维球较大的表面积优势明显，更大的接触面积更加利于拦截水中的水质悬浮物油类污物。纤维球体外观白色球状椭圆状纤维球是由纤维丝扎结而成的，它与传统的钢性颗粒滤料比拟，弹性结果好，不上浮水面，孔隙大，水头损掉上，耐酸碱等长处；在过滤进程中，滤层闲暇沿水流偏向逐步变小，比拟契合幻想滤料由上大下小的闲暇散布，、滤速快、截污才能大，可再生，合用于各类水质的过滤。正是因为拥有这些优势，纤维球滤料可服务于电力、石油、化工、冶金、造纸、纺织、食品、自来水、游泳池等各种工业用水和生活用水及其废水的过滤处理。

纤维球滤料和改性纤维球有什么不同：

纤维球滤料是由纤维扎结而成的球形滤料，它与传统的钢性滤料比较，具有弹性效果好，不上浮水面，空地大，工作周期长，水头损失小等长处。在过滤过程中，滤层空地沿水流方向逐渐变小，长春化工用纤维球，比较符合抱负滤料由上大下小的孔隙率分布，从而形成了滤速快，截污容量大，过滤效果好，可再生反复运用，不必全部替换，化工用纤维球怎么样，省时省力等长处。

改性纤维球比一般纤维球比较，不粘油，在过滤时在水力效果下能下沉到罐底，上松下紧滤层孔隙结构好，改性纤维球滤料工作时滤层孔隙率沿水流的方向逐渐变小，构成了比较梦想的滤料，上大下小的孔隙分布形状，阻拦效果加强，过滤成效好。

化工用纤维球规格-长春化工用纤维球-鑫绿净水由巩义市鑫绿净水材料有限公司提供。巩义市鑫绿净水材料有限公司（www.gyxinlv.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫绿净水——您可信赖的朋友，公司地址：河南省郑州市巩义市夹津口工业园，联系人：李经理。