

# 高压开关柜生产厂家 鑫川电 昌都地区高压开关柜

产品名称	高压开关柜生产厂家 鑫川电 昌都地区高压开关柜
公司名称	成都鑫川机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市郫都区港通北四路850号
联系电话	13541303011

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：成都鑫川机电设备有限公司

### 高压开关柜日常操作

鑫川机电设备有限公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发埋地式箱式变电站、环网柜等产品，成功地实现了产品升级换代。获得十余项产品技术专业证书。

高压开关柜的日常操作主要有以下两个方面：

一、合闸、分闸操作；二、打开柜子，进行柜内检修操作。

#### 1、首先介绍高压柜的合、分闸操作

在进行合、分闸操作前，必须给高压柜储能，否则无法合、分闸。高压柜储能有两种方法，一种是电动储能，另一种是手动储能。电动储能就是利用面板上的控制按钮给储能电机通电，高压开关柜厂，进行储能。手动储能就是用储能摇把进行手动储能。

### 高压开关柜常规进出线连接方式

鑫川机电设备公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发埋地式箱式变电站、环网柜等产品，成功地实现了产品升级换代。获得十余项产品技术专业证书。

开关柜上常规进出线基本有二种连接方式：（1）进出线电缆室连接；（2）进出线由柜顶穿墙套管引出，并与母线桥架相连母线桥架再经穿墙套管与架空线连接。也有少数用户，电缆架由柜顶引入，柜内连接，柜顶连接，另设安全网架。用户订货时提供了一次系统图和标准方案，但进出线方式不可能完全表达十分清楚，用户应该现场实际安装要求技术协议中加以说明为妥，到现场安装时发生困难。

首先看验货，对于拆开包装的开关柜，要依照设计图以及仿单细心核查于数量、规格，检查是不是符合要求，高压开关柜外壳有没有破坏、锈蚀情况，检查附件备件是不是齐全。开箱后还要检查出厂合格证、仿单以及内部接线图等技术资料文件。高压配电柜开箱后，依据设计图纸将配电柜编号，顺次搬入变电所内安装位置上。

开关柜安置在槽钢上之后，应用薄垫铁将高压柜粗调水平，再以其中一台为基准，调剂其余，使全部高压柜盘面一致，间隙均匀。螺栓固定后，柜之间维持2—3~缝隙，然后用固定螺栓或者焊接法子将柜子永远固定在基础槽钢上。为了美观，焊缝要焊在柜子内侧，且不少于4处，每一处长80—100~。

连接母线。开关柜上的主母线、仪表由开关厂配套提供，也可以在施工现场按设计图样制作。主母线的连接、主母线与引下母线的连接及母线与仪表连接采取螺栓连接，在母线连接面处应涂上电力复合脂，高压开关柜生产厂家，螺栓的拧紧程度以及连接面的连接状况，由力矩扳手按规定力矩值拧紧螺栓来节制。

手车式高压开关柜的安装。与固定式高压开关柜的安装法子基本相同，昌都地区高压开关柜，不同之处是为了保证手车的互换性。每一个手车式的动触头必需调剂一致，行将动、静触头中心调剂一致并接触紧密，以保证互换性。检查高压配电柜二次回路的插头以及辅助触头，焊接可靠。电气或者机械闭锁装置正确，使手车在合闸位置时不能拉出。安全隔板开闭灵便，能够随手车的进出而动作。手车的接地装置与高压配电柜固定框架间接触要优良。高低压开关柜内节制电缆固定坚固，不影响手车挪动。

电气装备、用具以及非带电金属部件的维护接地支线敷设应符合下列规定：连接紧密、牢固，维护接地线截面选用正确，高压开关柜五防，需防腐的部份涂漆均匀无遗漏。路线走向公道，色标准确，涂刷后不污染装备以及建筑物。检查配电柜“5防”连锁，功能齐全可靠。

高压开关柜生产厂家-鑫川电(在线咨询)-昌都地区高压开关柜由成都鑫川机电设备有限公司提供。“箱式变电站,高压开关柜,低压开关柜,变压器,配电箱,配电柜”就选成都鑫川机电设备有限公司(www.xcdjdgw.com)，公司位于：成都市郫都区港通北四路850号，多年来，鑫川电坚持为客户提供好的服务，联系人：罗大彬。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫川电期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.xcdpdx.cn)还是从事四川配电箱，四川配电箱价格，四川低压配电箱的厂家，欢迎来电咨询。