

# 浙江地铁消声器 地铁消声器多少钱 钜鑫环保

产品名称	浙江地铁消声器 地铁消声器多少钱 钜鑫环保
公司名称	杭州萧山钜鑫环保设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区
联系电话	18072958798

## 产品详情

**工作原理编辑** 当介质按规定方向流动时，阀瓣受介质力的作用，地铁消声器哪家好，被开启；介质逆流时，因阀瓣自重和阀瓣受介质反向力的作用，使阀瓣与阀座的密封面密合而关闭，达到阻止介质逆流的目的。

止回阀属于一种自动阀门，地铁消声器多少钱，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上

## 地铁消声器的介绍

一、片式地铁消声器安装环境条件：

- 1、室内部分运行条件：温度0-50摄氏度，相对湿度 $\leq$ 98%正常运行。
- 2、敞口风亭安装运行条件：风雨天气和交通干道多灰尘条件下，消声量不降低，地铁消声器价格，使用寿命不小于15年。
- 3、仓储安装条件：温度0-45摄氏度，相对湿度10-98%。
- 4、适应风量为1000立方米/小时 ~ 500000立方米/小时。

二、耐温温度：

- 1、通风系统消声器：在150摄氏度温度下连续有效运行大于1小时。
- 2、排烟系统消声器：250摄氏度下连续正常工作超过1小时。

三、防腐、防火性能：

所有金属构件均选用防腐材料或进行防腐处理。内衬吸声材料采用防水防潮设计，防火性能达到难燃B1级。

缓闭消声止回阀安装在给排水管网中能控制主阀开启或关闭的速度，可配合现场调至工作状态，能完全消除水锤现象，达到缓闭消声的效果。缓闭消声止回阀有阀体、阀座、阀杆、阀盖、弹簧、铜管、针阀等组成，具有结构新颖，设计合理，密封效果好，阻力小，流量大，使用寿命长等特点。

缓闭消声止回阀内部有两个水腔组成，膜片下水腔的截流口为过水通道，浙江地铁消声器，(截流口开启面积接近管径面积)，膜片上水腔为压力调节室，当水泵停止工作时，由于阀瓣的自重和上水腔的压力使截流口迅速关闭90%，剩余10%利用导管把阀后压力传到上水腔，随着上水腔压力的增加，使截流口缓慢的关闭剩余10%，所以缓闭消声止回阀起到缓闭消声的作用。缓闭消声止回阀[2]在使用时针阀逆时针旋转2圈半，控制阀开启1 / 2圈即可开启，如发现水锤现象，可微调关小控制阀，逆时针微调开大针阀，使水锤现象消除。

浙江地铁消声器-地铁消声器多少钱-钜鑫环保(推荐商家)由杭州萧山钜鑫环保设备厂提供。杭州萧山钜鑫环保设备厂(www.tz1288.com)为客户提供“环保设备、消防风机、铝合金制品、保温材料、五金机电”等业务，公司拥有“钜鑫环保”等品牌，专注于废气处理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：郭先生。