

FXK现场防水防尘防腐操作箱

产品名称	FXK现场防水防尘防腐操作箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:工程塑料 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

FXK现场防水防尘防腐操作箱使用环境 1.环境温度-25 至55

2.强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，多水、多尘、潮湿等环境。产品特点

1.外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压而成或采用不锈钢成形；

2.本产品采用曲路密封结构，直接用紧固件，具有良好的防水防尘性能； 3.本系列产品适用于交流50HZ，电压380V以下，直流到440V以下，电流10A以内的控制电路中，作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量显示等之用； 4.内装元件主要有：转换开关、按钮、电流表、指示灯等；

5.产品出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订货参数。主要技术参数 1.防护等级：IP65

2.防腐等级：F2 3.使用类别：AC-3、AC-4 4.额定电压：220V/380V 5.额定电流：10A 6.进线口螺纹：G1"

7.电缆外径： 12mm~ 17mm【注意】：因此产品规格很多，标注的价格并不能作为交易价格。【售后服务】：至购买之日起，两年内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司免费维修公司提示公司产品

经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现破损情况，请及时**本公司。请严格按照产品说明书安装，并由专业电工人员进行安装。 FZC-G系列防水防尘防腐操作柱