

合肥迈思瑞仪表公司 冲击试验箱厂家 合肥试验箱

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 合肥迈思瑞仪表公司 冲击试验箱厂家 合肥试验箱 |
| 公司名称 | 合肥迈思瑞仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市高新区科学大道102号高新创业中心7号楼 |
| 联系电话 | 13965127927 |

产品详情

试验箱中英文表示及3.1" LCD液晶显示控制器，P.I.D控制（韩国TEMI300）。精度：0.1、解析度：±0.1。感温传感器：PT100铂金电阻测试器。控制方式：热平衡调温方式。湿度为直观显示控制，合肥试验箱，摒弃原有温湿度相对照的缺陷。恒温恒湿试验箱的制冷系统由两部分组成，分别称为高温部分和低温部分，冲击试验箱厂家，每一部分是一个相对独立的制冷系统。高温部分中制冷剂的蒸发吸收来自低温部分的制冷剂的热量而汽化；高低温试验箱制冷的工作原理主要是通过制冷剂经过压缩机绝热压缩到较高的压力，试验箱价格，消耗的功会使排气温度升高，之后制冷剂经过冷凝器的处理和四周介质进行热交换

我司生产的恒温恒湿试验箱的制冷系统由两部分组成，分别称为高温部分和低温部分，每一部分是一个相对独立的制冷系统。高温部分中制冷剂的蒸发吸收来自低温部分的制冷剂的热量而汽化；低温部分制冷剂的蒸发则从被冷却的对象（试验箱内的空气）吸热以获取冷量。高温部分和低温部分之间是用一个蒸发冷凝器起来，步入式试验箱，它既是高温部分的冷凝器，也是低温部分的冷凝器。

试验箱拉伸：力、拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量等弯曲：力、弯曲强度、挠度、弹性模量等压缩：力、压缩强度、屈服强度、弹性模量等，也可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印；实现主机和微机独立操作；具有程控和机械两级保护；试验报告：（可根据客户要求）拉伸：力、拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量等，弯曲：力、弯曲强度、挠度、弹性模量等压缩：力、压缩强度、屈服强度、弹性模量等，也可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印；具有程控和机械两级保护。

合肥迈思瑞仪表公司(图)-冲击试验箱厂家-合肥试验箱由合肥迈思瑞仪器仪表有限公司提供。合肥迈思瑞仪器仪表有限公司（www.maisirui.com）是一家从事“复合式尺寸测量仪,影像测量仪,计量校准产品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“迈思瑞”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使合肥迈思瑞在其它中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.ahjggsy.com）还是从事合肥激光干涉仪，芜湖激光干涉仪，安徽激光干涉仪的服务商，欢迎来电咨询。