

水泥管胶圈 顺达橡塑水泥管胶圈 水泥管胶圈批发

产品名称	水泥管胶圈 顺达橡塑水泥管胶圈 水泥管胶圈批发
公司名称	日照市岚山区顺达橡塑厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村
联系电话	17863350688 17863350688

产品详情

在每一根管子安装后即可检查管子接口的安装密封质量，合格后再安装下一根管子。这样逐根安装、逐根检查，可保证每一个接口都能达到抗渗密封要求，无需在整条管道安装完成后再试压检查，方便、安全、可靠、省时、省工，节约费用。但是，这种试压方法的缺点是：需在管子插口加工出两条胶圈槽，钢模复杂；产品制造工艺复杂，操作麻烦；尺寸精度难于保证，水泥管胶圈生产厂家，接口抗渗可能因接口尺寸超差而抗渗不合格；管子胶圈槽易碰损

水泥管模具接口的选择1、平口管是水泥管较早的一种接口形式，制造难度小，生产，制造成本较低；接口密封采用钢丝网混凝土抹带属于刚性连接，但是它密封效果和抗震性能较差，如果地基移位会使接口拉开，这样污水就污染地下土壤，早曾社会和环境的极大不便，所以这种接口方式实用的就越来越少了。

承插口式接口 承插式接口形式采用橡胶圈密封止水，是柔性连接，接口插入深度80-100mm，接口相对转角1.5°，这种接口的水泥管抗震性能好，水泥管胶圈批发，管基选用砂石基础或混凝土基础，安装速度快。但是大口径的水泥管不宜采用承插式的接口，因为大口的水泥管因产生环向的裂缝。

水泥管道胶圈规格: 300 厚度16mm , 300 厚度18mm , 300 厚度20mm , 400 厚度16mm , 400 厚度18mm , 400 厚度20mm , 500 厚度16mm , 500 厚度18mm , 500 厚度20mm , 600 厚度16mm , 600 厚度18mm , 600 厚度20mm , 800 厚度16mm , 800 厚度18mm , 800 厚度20mm , 1000 厚度16mm , 1000 厚度18mm , 1000 厚度20mm , 1200 厚度16mm , 1200 厚度18mm , 1200 厚度20mm , 1350 厚度20mm , 1350 厚度23mm , 水泥管胶圈 , 1500 厚度23mm , 1800 厚度23mm , 1800 厚度26mm , 2000 厚度23mm , 承插口水泥管胶圈 , 2000 厚度26mm , 2000 厚度28mm , 2200 厚度23mm , 2200 厚度26mm , 2200 厚度28mm , 2600 厚度26mm , 2600 厚度28mm , 3000 厚度28mm , 3500 厚度28mm , 4000 厚度28mm , 水泥管胶圈 , 水泥管密封圈采用天然橡胶材质经硫化机硫化而成 , 且一次成型 , 外形美观 , 不易断裂 , 此产品具有质地柔软 , 抗老化 , 耐.水泥管胶圈柔性插口混凝土管胶圈O型水泥管道胶圈水泥管密封圈