

# 缓化生态护坡袋作用承诺守信

产品名称	缓化生态护坡袋作用承诺守信
公司名称	禹城通佳边坡材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东禹城辛寨镇（308国道）工业园
联系电话	15315440387

## 产品详情

生态袋护坡是由PET或pp为质料，经过纺粘法制成的双面熨烫定型无纺布然后加工成规则尺度的袋子。具有抗紫外线，抗老化，无毒，不助燃，裂口不延伸的特色。

袋内填充料选用碎石和沙质土（按份额1:3）。首要作用是树立安定的生态边坡根底。补白：栽培土指不含修建废物，不含有害化学物，不含树根草根等杂物的可用栽培土。

整理相关生态袋护坡施工办法根本概略，首要的内容包含：生态边坡美化工程生态带内填充物主张用料。选用栽培土，细沙，泥炭土，蘑菇肥（份额按3:5.5:0.5:1）。

铺设时选用插件式衔接法衔接土工格室单元，生态袋护坡衔接时将未打开的土工格室塑件并齐。掩盖的意图，一是避免雨水冲刷，二是避免水分蒸腾过快，是保温利于种子发芽。

生态情况袋护坡的直观方法：

- 1、建造物垃圾，树干树干草屑锐利物等。应用现场装料工程，尽量选含水率的用手抓住成团、落地吐花的填料。填料必须尽量装有的满实，每装有1/3时，要将袋内填料抖紧，扎口带要稳定坚固。
- 2、基本堆砌流程；由高到高层层错缝摆砖。将连接扣程度摆放两个袋子二者之间在左近箱子边际之处，以便每个连接扣骑跨两个生态袋二者之间，震动生态袋使连接扣刺衣着袋子的中腹正前面。每层生态袋敷设实现后用木槌夯实，为建造一个平缓艳丽的砖石，寄望把生态袋的缝线统一外侧向内搁置。
- 3、石砌上一层；以后敷设生态袋，生态袋搁置程度面向坡内方以外宛延5%，实行压实。基层的总重量不会紧紧的把连接扣压入生态袋当中，生态护坡袋作用，构成层与层之间的牢靠保持。
- 4、工程扶植扫尾；重复上述工程方法，从今以后实现。在围墙的底下将生态袋的宽边朝向程度横向于外

## 墙搁置

由于植被生长，根系与土壤深层已经形成稳固的一体。时间越久越稳固，单个边坡绿化生态袋或小面积袋体的破损对边坡的稳定性没有任何影响。

在不用加筋格栅的情况下，生态边坡挡土墙能修建0.6-1.8米的高度。具体高度要视充填料和墙顶负荷而定。可按照客户要求制成各种颜色的生态袋，但将增加成本。

型比率是1:10(地面上每十层生态袋必须要有一层埋在地下)。在大多数的案例中，除了基层墙面远离斜坡的情况以外，埋入3到4层生态袋。再埋入更多的生态袋并不会有更好的效果。在地下水过多以及霜冻的情况下，我们建议生态袋内应填充压碎的石子。

边坡绿化生态袋的应用领域及优越性：

- 1、对于周围环境的酸碱化合物对于一定的调和作用。
- 2、不吸收、不支持、不帮助菌类生长。
- 3、呆在哪里的时间长，不腐烂、不发霉、不变质。
- 4、不会外界的环境的变化而变化，也不受高低温的影响。
- 5、具有优良的透水不透土功能，还能促进周围植物的得到充分的水分。
- 6、施工边坡绿化生态袋工期短，一般几年只需维护一两次。

绥化生态护坡袋作用承诺守信由禹城通佳边坡材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。禹城通佳边坡材料有限公司（[www.huanbaocaotan.com](http://www.huanbaocaotan.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!