

# 阜阳工程质量样板展示区厂家供应「多图」

产品名称	阜阳工程质量样板展示区厂家供应「多图」
公司名称	山东兄创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	总公司：河南省商丘市睢阳区工业区分公司：山东省菏泽市曹县工业区
联系电话	18353022700 18353022700

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东兄创建筑材料有限公司

### 混凝土工程

#### 2.1模板工程

楼梯施工缝的预留位置应符合规范要求，应设置在楼梯截面的三分之一处，受力较小，有利于楼梯的浇筑。

模板接缝应严密；模板内不得有杂物、积水或冰雪。模板与混凝土的接触面应光滑干净；

注意:

建议在柱底和剪力墙模板上设置清理口，工程质量样板展示区，有利于清理柱内垃圾和杂物，保证柱内混凝土浇筑质量。

碗扣式脚手架的安装应符合规范要求。碗扣式脚手架应上锁，并控制扫地杆的高度。脚手架应按立杆、横杆、斜杆和墙体连接件的顺序逐层搭设，以保证模板支撑系统的稳定性，提高安全系数。

现浇钢筋混凝土结构楼梯广泛应用于房屋建筑工程中。一般来说，传统的方法是用木模制作楼梯。然而，这种方法存在木材浪费、周转次数少、结构成型效果差、施工麻烦等缺点。标准化钢楼梯模板作为一种新型模板体系，已经得到广泛应用。我公司在武胜项目中应用后，总结了应用效果。是否采用钢楼梯模板应根据工程特点选择。一般来说，它应该是高层建筑。楼梯模板需要重复使用多次。垂直运输机械吊装方便。形状简单的楼梯有较高的适用性。

楼梯钢模设计过程中:

对于形状复杂的结构构件的绑扎，应事先考虑模板支撑和绑扎的顺序。

(3)、基础、柱、墙、梁、板钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度必须符合设计要求和施工规范的规定。

(4)、钢筋绑扎搭接应符合2011版《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。

(5)、钢筋混凝土保护层厚度应符合设计要求，当设计无具体要求时，不应小于钢筋的直径。

6、钢筋绑扎和安装注意事项应符合企业标准的规定。

(4)钢筋施工的审查和验收措施钢筋组装和安装完成后，现场质量员、技术员和钢筋样品应进行审查和质量控制

验收时，验收的内容应包括:直径、根数、间距是否正确，绑扎是否牢固；钢筋的接头位置、搭接长度和锚固长度是否符合规范要求；插筋位置是否符合要求；钢筋保护层垫块或支撑腿设置是否正确，厚度是否符合要求。

阜阳工程质量样板展示区厂家供应「多图」由山东兄创建筑材料有限公司提供。山东兄创建筑材料有限公司(www.xcjzmx.com)是河南商丘,建筑项目合作的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在兄创建筑模型领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创兄创建筑模型更加美好的未来。同时本公司(www.xcjzmx.com)还是从事河南建筑工地样板展示区,山东样板展示区,工程施工样板展示区的厂家,欢迎来电咨询。