

# 盐城木材烘干硬化 金龙烘干 木材烘干硬化蒸汽参数

产品名称	盐城木材烘干硬化 金龙烘干 木材烘干硬化蒸汽参数
公司名称	临朐县金龙烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县冶源镇付家李召村
联系电话	0536-3110568 13963997678

## 产品详情

木头硬化窑--金龙硬化窑不开裂

木头硬化窑--金龙硬化窑不开裂：

- 1.更环保的防腐材
- 2.无需化学药剂
- 3.不同的处理水平使耐老化有不同程度的提高
- 4.更低的吸湿性
- 5.更低的发霉性
- 6.更高的耐候性
- 7.因湿度而发生变形的可能性比普通木料低30-90%
- 8.劈裂强度降低50%
- 9.树脂干透或蒸发
- 10.平衡性湿度比未经处理的木料低10-50%
- 11.不同的颜色由不同的需求决定

木材处理高温窑--金龙高温窑木材不开裂

高温热处理可以显著降低木材吸湿性，提高尺寸稳定性，由于处理过程不引入化学药剂，属于环境友好型改性方法，木材烘干硬化蒸汽参数，故受到科研与生产部门的特别关注。

高温热处理后木材吸湿基团数量显著减少，研究高温热处理木材水蒸气吸附特性有助于明确热处理材与水分相互作用机理，木材烘干硬化机，并在此基础上指导实际生产。

木材在热处理窑炉室里，加热超过230度，在这过程中，真菌与霉菌全部被杀灭，所有的纤维素(糖份和淀粉)会从木头中被移除，只留下坚硬的木质素。

因为没有养份，(所以较不易被虫蛀)。之后用蒸汽压力将木材含水饱满，然后再急速干燥到含水率零，处理后放再户外长时间日晒雨淋也部会变形。

将木材含水率还原到7%，以免过於乾燥，再装修过程中容易脆裂。碳化热处理过程中，只利用水与电，而不采用任何化学药剂或毒性添加物，因此碳化热处理后的木材，其防潮、防腐的特性比市面采取ACQ木材处理成式为佳。木材在处理过程中，宜春木材烘干硬化，也改良了木材对腐蚀细菌的抵抗力并增强了纤维的稳定性、排水性及缩胀性，同时也增加了表面硬度和隔热能力，木材不易因为湿度改变而变形。

金龙深度炭化木的用途：

深度炭化防腐木是经过200度左右的高温炭化技术处理的木材，临朐木材烘干硬化窑定做，木材在整个的被处理过程中，只与水蒸汽和热空气接触，不添加任何化学试剂，保持了木材的天然本质。环保净化空气 碳化木顾名思义，木材干燥经过处理后，具备了碳的一些特殊功能，可吸收空气中的杂质，拥有过滤空气改善人们呼吸环境的作用。

盐城木材烘干硬化-金龙烘干-木材烘干硬化蒸汽参数由临朐县金龙烘干设备有限公司提供。临朐县金龙烘干设备有限公司(www.jinlonghonggan.com)在干燥设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金龙烘干一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘忠锡。同时本公司(www.sd-wlwk.com)还是从事食品烘干机，食品烘干设备，食品干燥设备的厂家，欢迎来电咨询。