

# 舟山皮带秤 安徽天之业 价格优 鸭头皮带秤

产品名称	舟山皮带秤 安徽天之业 价格优 鸭头皮带秤
公司名称	安徽天之业智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤经济开发区金安路1号
联系电话	17756007719 17756007719

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽天之业智能装备有限公司

### 如何适度使用电子皮带秤

电子皮带秤的测量精度高，选用齿轮测速或旋转编码器测速，适用于流量较大、测量精度高的场合。在使用电子皮带秤时，应适度使用，以延长其使用寿命。怎样才叫适度呢？

#### 1.称量适当

较大称量3公斤、分度值1克的装载机称的准确度是1/3000。如果是用它称量2公斤物品的话，它的测量准确度是1/2000，如果用它称量100克物品的话，它的测量准确度就只有1/100，所以要在其称重范围内来称重。

#### 2.避免碰撞

虽然在传感器和装载机称重结构的设计中已采取了防碰撞限值措施，鸭头皮带秤，但过大的碰撞会在限值工作前损坏传感器，改变传感器的电气参数，影响装载机称重的测量精度。

### 皮带秤配料安装位置的选择

皮带秤配料系统是电子皮带秤应用的一个比较典型的例子，而在皮带秤配料系统中皮带秤安装的位置的选择很重要，由于皮带秤仪表的调节信号的输出不能够延迟1时，所以调节的变化随皮带秤传感器荷载的变化而随时变化，如果皮带秤安装在输送机靠近头部的位置，而这个位置如果离下料口较远的情况下就会出现调节超前的问题，比如说皮带称重区域的物料少了，那这时变频器就会加大皮带运转速度，来增大给料量，但是这时料口的物料是前几秒钟过去的物料，这个物料也许比现在的物料少，也许比现在的物料多，如果比现在的物料多，舟山皮带秤，而现在由于皮带秤称重区域的物料少皮带输送机就会加大运行速度，腊肠皮带秤，那现在下料口的物料就会出现下料量大于设定下料量的情况，这就是所谓的调节超前，这种现象会造成下料量的不稳定，所以皮带秤的安装位置应靠近下料口，而不是在通常的安装位置。

## 皮带秤挂码校验的方法

皮带秤挂码试验是将一定重量的砝码挂在秤架上的某个部位进行试验的方法，这些部位可以是：试验架、试验吊杆、试验棒安装孔等等。有些棒状砝码是安放在专用的试验架或放入安装孔进行挂码试验。

当皮带秤处于静止状态进行的挂码试验称为静态挂码，橘子瓣皮带秤，在启动皮带秤情况下进行的挂码试验称为动态挂码。静态挂码用于不带位移传感器的皮带秤或累计器有模拟位移传感器输出功能的皮带秤，动态挂码适合于各种皮带秤。动态挂码的优点是试验结果反映了皮带秤运行状态下的部分干扰，如皮带重量变化、皮带张力变化的干扰，因而比静态挂码更接近实际物料输送状态。一般在现场不具备实物校验的情况下采用。

舟山皮带秤-安徽天之业 价格优-鸭头皮带秤由安徽天之业智能装备有限公司提供。安徽天之业智能装备有限公司（[www.hftianye.com](http://www.hftianye.com)）位于合肥市双凤经济开发区金安路1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽天之业在多功能包装机中享有良好的声誉。安徽天之业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安徽天之业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。