

沈阳高压开关柜 沈阳高压开关柜厂 鑫韵电控

产品名称	沈阳高压开关柜 沈阳高压开关柜厂 鑫韵电控
公司名称	沈阳鑫韵电控设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十一号路16号
联系电话	13940409388

产品详情

高压开关设备：主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结（母线）、外壳、支持件等组成的总称。开关柜防护要求中的“五防”：防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。

沈阳鑫韵电控设备制造有限公司成立于2005年，公司位于经济技术开发区—沈阳经济技术开发区内，交通十分便利。公司已拥有一批高素质的技术和管理人才，具有研制和生产高、中、低压配电柜及自动控制设备的能力。

防雷器的防雷能力与安装方式有密切关系，主要是引线电感会产生额外的残压，应尽可能地缩短电力线与防雷器的连线和防雷器与接地汇接板连线的长度。

多级布置防雷器可减小引线电感带来的额外残压，因为前级防雷器已将大部分雷电流泄放入地，在后级的防雷器只泄放少部分雷电流，雷电流的减小必然导致引线上的附加残压减小。为保证防雷器前后级的能量配合，防雷器之间的电力电缆长度应不小于15米，沈阳高压开关柜，否则应采用退耦器进行能量配合。

进线柜送电操作程序：

关闭所有柜门及后封板，并锁好。（接地开关处于合位时方可关出线柜下门）

推上转运小车并使其定位，把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位，(推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压，同时用力往前推(往柜内推)，断路器到达试验位置后，放开推拉把手，沈阳高压开关柜厂，把手应自动复位。手动插上航空插座，沈阳高压开关柜标准，关上手车室门并锁好。

观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮，手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮，如所有指示灯均不亮，则打开上柜门，沈阳高压开关柜公司，确认各母线电源开关是否合上，如已合上各指示灯仍不亮，则需检修控制回路。

沈阳高压开关柜-沈阳高压开关柜厂-鑫韵电控(推荐商家)由沈阳鑫韵电控设备制造有限公司提供。“开关柜。”就选沈阳鑫韵电控设备制造有限公司(www.syxinyun.cn)，公司位于：辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十一号路16号，多年来，鑫韵电控坚持为客户提供好的服务，联系人：毕总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫韵电控期待成为您的长期合作伙伴！