

# 恒通装饰建材 联塑下水管总代理 联塑下水管

产品名称	恒通装饰建材 联塑下水管总代理 联塑下水管
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

为什么PE排水管要做间接排水的原因

### PE排水管

1. 管材表面硬度和抗拉强度优，天津联塑下水管，管道安全系数高。
2. 抗老化性好，正常使用寿命可达50年以上。
3. 管道对无机酸、碱、盐类耐腐蚀性能优良，适用于工业污水排放及输送。

屋面雨水管和阳台排水管合流，还要考虑到两根水管接口处的落差情况，要记得设置落水口，防止出现雨水管排水量过大而出现倒灌的情况。也就是说如果阳台的地漏未能及时排水，水封没用，这样整个小区的雨水异味可能都会反味到自家的阳台上了，所以这也是为什么排水管要做间接排水的原因。

排水管放水试验很重要!

做好基础设计之后，就是管道安装了。管道安装采用的是人工安装，可以先在两端开槽，槽深要大于3米或者管径大于400mm，然后使用非金属的绳索溜管将准备的室外排水管平稳的放在这个沟槽官位上面，一定要记住轻轻地放置，不要太用力，否则容易弄坏室外排水管。

### 排水管放水试验很重要！

在土建与安装交叉施工时，管口虽会做临时封堵，但往往都会被人为打开。从屋面透气管口或检查口落入木条、石渣、垃圾或砂浆等异物，联塑下水管总代理，造成管道堵塞。在通水试验过程中，联塑下水管，有些堵塞还不易被发现，直到投入使用后才显现堵塞问题。

所以，在下水管安装之后，暗埋之前，一定要放水试验！放水过程中如发现排水流速缓慢，则说明水平支管内有异物堵塞，应及时查明堵塞部位，联塑下水管供应商，并将杂物清理干净。

### 空调排水管的清洗方法

- 1、在进行清洗前，我们将排水管卸下来，然后直接使用清水进行冲洗即可，可以清除一些简单的灰尘和污渍。
- 2、如果排水管不容易拆卸，我们可以直接使用一些外力，比如吸尘器，直接从管道外部进行吸尘。需要注意的是，大家就要用细铁丝慢慢地疏通空调排水管，用细铁丝掏出堵塞物，然后用水反复冲洗，当排水通畅之后就不用冲洗了，后，大家要按照拆除顺序将隔板及面板装好。
- 3、后，如果堵塞比较严重的话，我们可以重新更换新的空调排水管。

恒通装饰建材(图)-联塑下水管总代理-联塑下水管由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。恒通装饰建材(图)-联塑下水管总代理-联塑下水管是天津市恒一通装饰建材有限公司（[www.tj-htgy.com](http://www.tj-htgy.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：赵经理。