

钢管收口机价格 池州钢管收口机 滏镕钢管缩口机厂家

产品名称	钢管收口机价格 池州钢管收口机 滏镕钢管缩口机厂家
公司名称	任县滏镕机床厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇付东工业区
联系电话	15933700013

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县滏镕机床厂

高压油管接头缩管机的分类

1、高压油管接头缩管机选用双液压机控制回路运行基本原理，即活塞杆的进退及磨具的张嘴和收拢健身运动全是借助液压机动力装置造成的驱动力。它不但挪动稳定、往返迅速，也不会产生像弹簧回位，使磨具张不动而锁死的情况。并且液压缸卡紧控制系统设计全是前后左右全线贯通，利于压扣各种各样异形弯管。2、高压油管接头缩管机液压传动系统由电机、泵、继电器、减压阀及液压电磁阀构成了具备进退健身运动的双液压油路，并且在双液压油路中还提升离一个迅速泄输油泵燃油管，以做到更为迅速归位的目地，且速率可调式、噪声和系统软件工作压力减少。3、高压油管接头缩管机在家用电器自动控制系统层面，控制回路可用PLC电源电路，它维修电源电路非常容易、检修便捷、拆换简易。

关于液压钢管缩头机的安装调试

液压钢管缩头机安装调试

- 1.搬运：机器宜采用叉车搬运，并以机器底部受力，机身不允许倾斜。严禁搬抬锁头及标尺部位。
- 2.安装：机器需水平固定于稳固的地基上，并作接地处理。
- 3.注油：打开机壳，油箱中加入60-65升46号抗磨液压油（液压油必须保证清洁，钢管收口机图片，否则

有损设备使用寿命)。

4.接电：将电源线接在机器规定的电源上，点动电机观察旋向，电机旋向应与油泵标牌所指方向一致。

5.检查标尺：标尺位于油缸前端面上（见结构示意图），用于调节扣压管套收缩量的大小。顺时针调整，收缩量减小；逆时针调整，收缩量增大。标尺座靠三个螺钉上的弹簧弹力压在油缸端面上，用手拉动标尺（垂直油缸端面方向），标尺座应灵活离开油缸端面，松开后，靠弹簧弹力自动压紧在油缸上。开始扣压前，应仔细检查标尺伸缩是否灵活。不可以将标尺用螺钉紧固在油缸上，钢管收口机视频，否则会损坏标尺。

6.压力调整：机器系统压力为20Mpa，池州钢管收口机，靠溢流阀调整。顺时针调整压力增大，钢管收口机价格，逆时针调整压力减小。（出厂时已调好，必要时可以自行调整，但不可以超过油泵额定压力）

7.开模速度调整：开模速度的快慢，由分流阀控制，顺时针调整，开模速度加快，逆时针调整，开模速度减慢，但开模速度过快会使噪音增大

大棚钢管缩管机的优点解读?1节能，目前我国所推行的蔬菜大棚日光温室主要是依靠太阳辐射作为热量来源，基本上不会消耗非再生能源。如果考虑到现代化温室夏季生产所必需的降温能耗，我国日光温室的节能效果就更加突出了。

?2技术易掌握，目前我国所推广的蔬菜大棚日光温室属于源自民间的大众化技术，大棚管，不仅容易建造，管理起来也十分方便。可以说是一看就懂，一干就会。而大型现代化温室的运行和管理都需要有一定的技能和较高的素质。

钢管收口机价格-池州钢管收口机-溢镗钢管缩口机厂家由任县溢镗机床厂提供。任县溢镗机床厂（www.furong2008.com）有实力，信誉好，在河北邢台的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进溢镗机床和您携手步入辉煌，共创美好未来！