

金华彩钢岩棉夹芯板材料 吴江市中正

产品名称	金华彩钢岩棉夹芯板材料 吴江市中正
公司名称	吴江市中正钢结构净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金莘公路港南村段
联系电话	13962571549

产品详情

构造：

- 1) 上下表面：采用镀锌彩色钢板，厚度为0.4-0.8mm。根据客户的具体要求，也可采用镀铝锌彩色钢板或镀锌钢板。钢板先经成型机轧制成型后在与岩棉工厂复合。
- 2) 岩棉芯材：采用密度为120kg/m³;岩棉块交错铺设，其纤维走向垂直于夹芯板的上、下表面，并紧密相接充实了夹芯板的整个纵横面。岩棉块之间和岩棉与上、下层钢板之间通过高强度发泡剂粘接而形成整体，精良的生产工艺保证了高密度的岩棉隔热体与金属板内壁之间能产生极强的粘着力，从而使岩棉夹芯板具有很好的刚度。

2010年开始gao端的产品开始进入市场占有份额，随着消费观念的改变，环保型产品逐步替代普通的PE产品，家用防静电彩钢板新技术逐步应用于规模性生产企业，体现了防静电家电板的优异性，磨砂、网纹彩钢板是在2013年开始研发生产，但是因消费市场有限，暂时没有形成规模性生产。

目前我国的生产市场根据地理区域消费模式已经形成了特有的生产模式，南方市场80%为中端产品为主导消费市场，北方市场90%为低端消费模式，其原因一个是地理环境的区别，环境温度与使用环境因素直接决定了该产品的质量要求。

彩钢板安装规范

一、 场地核实

- 1、在洁净地面进行初次处理（通常为环氧树脂底漆）之后，彩钢岩棉夹芯板材料，在设备定位时按设计

图纸对隔墙放线定位，确定现场尺寸是否与图纸尺寸、设备位置有相冲突的地方；

2、对现场地面的水平度进行核实，看波动是否较大，是否有必要对彩钢板墙体底部整体较平，还是通过铺沥青油和密封胶条可以把地面找平；

二、安装要求

3、槽铝固定：固定槽铝前必须先放线定位，偏差不能超过5mm，地面上的槽铝时在安装位置涂一层沥青油密封，有必要时贴宽40mm的密封胶条；槽铝采用M6的膨胀螺丝固定，间距不超过1100mm；

金华彩钢岩棉夹芯板材料-吴江市中正由吴江市中正钢结构净化彩板有限公司提供。行路致远，砥砺前行。吴江市中正钢结构净化彩板有限公司（www.wjzxcb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!