

武汉植草砖批发 姚叶水泥预制板

产品名称	武汉植草砖批发 姚叶水泥预制板
公司名称	鄂州姚叶水泥预制构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	华容区庙岭镇栈咀村六组姚叶湾
联系电话	18995557010 18995557010

产品详情

在植草格种植土层上铺草皮或播草子。铺草皮时需将草皮压实于种植土上。浇水养护待草成活后即可停车：在基层上撒少许有机肥，人工铺装植草格。植草格的外形尺寸是根据停车位的尺寸模数设计的，一般在铺装时不用裁剪；当停车位有特殊形状要求或停车位上有污水井盖时，植草格可作裁剪以适合停车位不同形状的要求：在植草格的凹植槽内撒上20厚的种植土。

在消防车道上铺植草格，其地基土的密实度应满足一般混凝土消防车道的设计要求：消防车道的碎石垫层、石粉稳定层做法亦与普通混凝土消防车道的设计要求相同。在植草格的凹槽内撒上20厚的种植土：在植草格上铺草皮。铺草皮时需将草皮压实于种植土上。浇水养护待草成活后即可使用。

混凝土植草砖每块独立，必须浇筑混凝土垫层基础，方保持平整，高强度、长寿命。植草格采用专利技术的特殊材料，植草砖批发，抗压能力200吨/平米，大于规范要求的消防登高面32吨/平米：性能稳定，抗紫外线、耐酸碱腐蚀、抗磨压，耐候-40 -90 。（参考：混凝土植草砖很容易在温度变化及霜冻时开裂 破损）排水优良 碎石承重层提供了良好的到水功能，方便多余降水的排出。

1 混凝土路面砖与植草砖的共性与区别1.1 共性均可用于铺设人行道、车行道、广场等的混凝土路面及地面工程的块、板材，根据《混凝土路面砖》（下简称“《路面砖标准》”）规定：其力学性能和物理性能，必须符合该标准的5.3、5.4条的指标要求，是强制性条款；其施工工艺均可在混凝土基层上，用水泥砂浆铺设。1.2 区别路面砖的形状分为普通型路面砖和联锁形路面砖，既可用于铺设仓库等室内地面工程的块板，又可用作室外工程的块板。而植草砖的形状由于在设置的孔洞中需要种植各种亭园草皮，其外

形孔状可根据使用者的喜好，千变万化，但它不能作为仓库等室内地面工程的板材使用；由于植草的需要，植草砖的混凝土是在长期的潮湿环境中服役，而路面砖则不同与前者，因此，它们的施工工艺又将有所变化；植草砖外形孔状的多样性，使其受力后的结构内力也随之变化；铺设的区位不同，植草砖块材规格超过了路面砖标准所界定的尺寸，且不再是由单一的素混凝土加工成型；多种纤维材料的介入，使混凝土结体等多样化成型工艺得到了充分的应用。

植草混凝土路面砖作为一种新型的路面材料（下简称“植草砖”），在部分住宅区内的次要宅前小道点缀与应用，既提高了宅地泛绿和人们居家小型车辆的停泊，又满足了城市宅基地集约化的基本要求，是合理降低商品房成本的基础因素之一，因此，是房地产界广泛使用的路面块材，且有向城市公园等休闲场地，临时“绿色”停车场的路面材料推广的趋向。但由于各地普及程度的不一致性，和各方主体对其认识的不同，一直来在产品标准、施工工艺、检测技术和验收等方面，没有统一的方法或标准来衡量其质量的好坏，影响了工程实体质量；在投入使用后，往往会产生不同程度的质量问题。

按其孔形分：方孔、圆孔或其它孔形。按外观质量、尺寸偏差和物理性能分为优等品、一等品和合格品三个等级。按抗压强度分为MU5.0、MU7.5、MU10.0、MU15.0、MU20.0、MU25.0、MU30.0七个等级。按材质分为有面层（料）的或无面层（料）的，有面层（料）的其饰面层厚度不应小于5mm。

武汉植草砖批发-姚叶水泥预制板由鄂州姚叶水泥预制构件有限公司提供。鄂州姚叶水泥预制构件有限公司（www.krdyh.com）是从事“水泥预制构件的技术研究,加工,销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘总。