

港口码头防尘网 黔西南港口码头防尘网 尚景港口码头防尘网施工方案

产品名称	港口码头防尘网 黔西南港口码头防尘网 尚景港口码头防尘网施工方案
公司名称	安平县蔡跃丝网制品有限公司
价格	15.00/米
规格参数	
公司地址	安平县鹤煌大道与西马南路交叉口西行200米处路南
联系电话	13833850554 13831802176

产品详情

港口码头防尘网 黔西南港口码头防尘网 尚景港口码头防尘网施工方案

港口码头防尘网的产品特点：

- 1、抗紫外线（耐老化）：产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。
- 2、阻燃性：因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。
- 3、抗冲击：产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。
- 4、防静电：产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

港口码头防尘网规划引荐：

- 1、挡风墙网面：HS-F3型防尘网，厚度0.7mm或许0.8mm，单张网面宽度810mm和910mm两种；单张长度4m-6m；
- 2、钢架：圆管2吋、3吋，焊接点要求满焊，间距要求3.5m-6m；
- 3、地基：商砼类型C30；

4、规划高度：本方案支持4m--6m。

港口防尘网长度长不得超过6.0米（网长越长，钢结构的距离越远，挡风效果越差），峰高7.5cm防风效果佳，此为国家科学院风洞试验得出的结论。