

钢结构改造 东莞东日钢结构 阳春钢结构

产品名称	钢结构改造 东莞东日钢结构 阳春钢结构
公司名称	东莞市东日钢结构建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇洋乌村富升路633号
联系电话	13609698150

产品详情

外包防火层法

外包防火层法就是在钢结构外表添加外包层，可以现浇成型，也可以采用喷涂法。现浇成型的实体混凝土外包层通常用钢丝网或钢筋来加强，以限制收缩裂缝，并保证外壳的强度。喷涂法可以在施工现场对钢结构表面涂抹砂浆以形成保护层，砂浆可以是石灰水泥或是石膏砂浆，也可以掺入珍珠岩或石棉。同时外包层也可以用珍珠岩、石棉、石膏或石棉水泥、轻混凝土做成预制板，采用胶粘剂、钉子、螺栓固定在钢结构上。外包防火层法通常应用于钢柱。

用测厚仪测定钢结构截面厚度

钢结构由于加工程度和断面锈蚀的影响，钢结构断面厚度往往有些变化。特别是锈蚀使截面减薄，承载能力下降，对结构安全度影响是很大的。因此，测定钢结构截面厚度是非常重要的任务。

目前，测定厚度一种是卡尺，一种是用测厚仪测定厚度。下面介绍用超声波数字测厚仪测定截面厚度的方法。

钢结构的质量检测与评定

几何尺寸的偏差，构件的非线性，结构焊接和铆接质量低劣，底漆和涂料质量不好，钢结构厂房预算，是钢结构在制造阶段的主要缺陷；结构位置的偏差，钢结构工程专业承包，运输和安装时由于机械作用引起构件的扭曲和局部变形，连接节点处构件的装配不，安装连接质量差，阳春钢结构，漏装或少装某些扣件、缀板，焊缝尺寸偏差等，均属安装的缺陷；使用过程中实际产生的作用与原设计的偏离，钢结构改造，材料的腐蚀和腐蚀引起构件横断面面积的减小，在交变荷载作用下金属内部结构强度发生变化

和疲劳现象以及引起连接破坏等，均属使用中的缺陷。由于这些缺陷的存在和相互影响，使结构整体和局部受到不同程度的损坏。

钢结构改造-东莞东日钢结构(在线咨询)-阳春钢结构由东莞市东日钢结构建筑工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市东日钢结构建筑工程有限公司（www.dongri888.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!