全液压压路机 金马泰机械 压路机

产品名称	全液压压路机 金马泰机械 压路机
公司名称	山东金马泰机械制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金乡县王丕镇康桥产业园
联系电话	17865781288

产品详情

压路机

压路机小型压路机性能特点

适用于在难以进入的狭小地内压实沥青和沥青面层。压实特殊表面层以及适于橡胶轮胎进行压实的和连 接区域。人行道和自行车道,停车场区域,维护工作等施工

公路市政养护换填施工中水泥稳定层的分层压实;沟进边缘,边角处的沥青混凝土的压实

公路施工中管涵、通道、桥台等构造物回填时,大型压路机无法工作区域的压实工作

市政园林景观、楼盘住宅小区景观、高尔夫球场建设中的便道铺设,人行道的路面铺设压实

其他施工区域狭窄并对压实设备重量敏感的施工场合,能灵活地完成压实工作

压路机

压路机轮胎压路机性能特点

1.发动机系统:选用 YC6B120发动机,额定转速2000rpm,调速装置为单操纵,独立的手油门、脚油门。

2.液力变速器:选用具有自动无级变速性能的液力变速器和动力换档变速箱构成,换档盒配置两个电液控制手柄,实现左右两套档位控制,换档操纵轻便灵活,手感舒适,减轻了驾驶员的劳动强度。

3.后桥:采用常林成熟 ZL50装载机主传动,通用性好,匹配合理。

- 4.前、后轮装配总成:轮胎采用充气轮胎,可以通过改变充气轮胎的充气压力和改变充气轮胎的负荷(增减配重大小)来提高其压实性能。前轮采用摇摆机构,使得压路机在不平整路面时也能够将材料的高低不平部分进行压实。
- 5.转向系统:采用前轮总成偏摆全液压转向,左右两套方向盘均可控制转向器,使得压路机在施工作业时能双边操纵,3吨座驾压路机,操作方便轻松。
- 6.制动系统:制动系统分为脚制动和手制动,脚制动采用气顶油蹄式制动系统;手制动采用弹簧制动气 室驱动的钳盘式制动器,全液压压路机,二者相辅相成又相互制约,使得整机安全性能耐用可靠。

机械驱动单轮辊的性能特性

- 1.新产品,行业新颖独特外观,合理设计,美观,宽敞,全机中心底部,稳定性好6系列
- 2.涡轮增压式水冷式发动机,功率保留系数大,国家的第二排放高,压路机,电消防功能更人为化。
- 3.双频率和双振幅油压振动系统,著m名品牌油压组件,启动延迟S时间控制和保护;
- 4.品牌齿轮箱、强力建设、转移效率和登山能力;
- 5.有两套制动系统、手刹车、脚刹车和手脚节流环套系统。
- 6.可以构成外包凸轮和在线密度计。
- 7。为了确保建设安全性的多光源照明系统
- 8.空调、可调角度方向盘、大视野伴随操作方向盘的出租车,根据人性和i佳工程设计操作方向盘;
- 9.为方便维护的积分合理化食品的液压开口部。

全液压压路机-金马泰机械(在线咨询)-压路机由山东金马泰机械制造股份有限公司提供。山东金马泰机械制造股份有限公司(www.sdjmtjx.cn)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。金马泰机械——您可信赖的朋友,公司地址:金乡县王丕镇康桥产业园,联系人:王亚东。