

全液压压路机 金马泰机械 压路机

产品名称	全液压压路机 金马泰机械 压路机
公司名称	山东金马泰机械制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金乡县王丕镇康桥产业园
联系电话	17865781288

产品详情

压路机

压路机小型压路机性能特点

适用于在难以进入的狭小地内压实沥青和沥青面层。压实特殊表面层以及适于橡胶轮胎进行压实的和连接区域。人行道和自行车道，停车场区域，维护工作等施工

公路市政养护换填施工中水泥稳定层的分层压实；沟进边缘，边角处的沥青混凝土的压实

公路施工中管涵、通道、桥台等构造物回填时，大型压路机无法工作区域的压实工作

市政园林景观、楼盘住宅小区景观、高尔夫球场建设中的便道铺设，人行道的路面铺设压实

其他施工区域狭窄并对压实设备重量敏感的施工场合，能灵活地完成压实工作

压路机

压路机轮胎压路机性能特点

- 1.发动机系统：选用 YC6B120发动机，额定转速2000rpm，调速装置为单操纵，独立的手油门、脚油门。
- 2.液力变速器：选用具有自动无级变速性能的液力变速器和动力换档变速箱构成，换档盒配置两个电液控制手柄，实现左右两套档位控制，换档操纵轻便灵活，手感舒适，减轻了驾驶员的劳动强度。
- 3.后桥：采用常林成熟 ZL50装载机主传动，通用性好，匹配合理。

4.前、后轮装配总成：轮胎采用充气轮胎，可以通过改变充气轮胎的充气压力和改变充气轮胎的负荷（增减配重大小）来提高其压实性能。前轮采用摇摆机构，使得压路机在不平整路面时也能够将材料的高低不平部分进行压实。

5.转向系统：采用前轮总成偏摆全液压转向，左右两套方向盘均可控制转向器，使得压路机在施工作业时能双边操纵，3吨座驾压路机，操作方便轻松。

6.制动系统：制动系统分为脚制动和手制动，脚制动采用气顶油蹄式制动系统；手制动采用弹簧制动气室驱动的钳盘式制动器，全液压压路机，二者相辅相成又相互制约，使得整机安全性能耐用可靠。

机械驱动单轮辍的性能特性

- 1.新产品，行业新颖独特外观，合理设计，美观，宽敞，全机中心底部，稳定性好6系列
- 2.涡轮增压式水冷式发动机，功率保留系数大，国家的第二排放高，压路机，电消防功能更人为化。
- 3.双频率和双振幅油压振动系统，著名品牌油压组件，启动延迟S时间控制和保护；
- 4.品牌齿轮箱、强力建设、转移效率和登山能力；
- 5.有两套制动系统、手刹车、脚刹车和手脚节流环套系统。
- 6.可以构成外包凸轮和在线密度计。
- 7.为了确保建设安全性的多光源照明系统
- 8.空调、可调角度方向盘、大视野伴随操作方向盘的出租车，根据人性和佳工程设计操作方向盘；
- 9.为方便维护的积分合理化食品的液压开口部。

全液压压路机-金马泰机械(在线咨询)-压路机由山东金马泰机械制造股份有限公司提供。山东金马泰机械制造股份有限公司（www.sdjmtjx.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金马泰机械——您可信赖的朋友，公司地址：金乡县王丕镇康桥产业园，联系人：王亚东。