

重点推荐企业 供应出门开关脚踏开关手感应开关

产品名称	重点推荐企业 供应出门开关脚踏开关手感应开关
公司名称	上海旗盛门控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HOVER 型号:无
公司地址	青浦区金泽镇商周路102弄88号654室
联系电话	021-62432787 13501810484

产品详情

品牌	HOVER	型号	无
工作电压	DC12V或DC30~12V宽电 压(V)	感应范围	1~20MA可调
感应原理	红外主动式反射	负载功率	62MA

公司简介:

旗盛门控科技有限公司系从事门控自动化的研发、制造和销售的专业性公司之一，是国内主要的自动门生产企业之一，是优秀的自动门企业。公司引进日本先进技术，设计制作新一代直流无刷感应自动门机。同时也根据客户需求提供特殊自动门的方案解决。

旗盛自动门系列产品包括：自动平移门、自动弧型门、自动推拉门及全自动旋转门等。广泛适用于写字楼、高档公寓、银行、酒店、超市、医院及厂房等场所。并可配合普通门禁、考勤门禁、指纹门禁及遥控锁使用，从而实现自己的管理需求。

为了给顾客提供更快更便捷的服务。旗盛自动门公司在全国设有多家直属分公司以及遍布全国的代理商销售体系。可以说选择了旗盛的产品，您就选择了可靠的专业品质，选择了旗盛的服务，您就选择了全程无忧的信誉保证。我们的承诺是您可信赖的选择。

以创新、品质、诚信为经营理念的旗盛人,仍不断努力,不断进取，正朝着国际化一流高新科技企业的目标快速迈进！

旗盛自动门，开启您的成功之门！

产品特性:

旗盛手感应开关做工精美，可与任何自动门方便连接，大小和一般按钮开关相仿。与传统手押式开关或按钮开关相比，手感应开关真正实现了无接触。更方便、更环保。

感应开关整体物质

采用红外调制解调,绝不产生干扰和被干扰信号。

用手（或反射物体）正面非接触式感应,洁净卫生,避免手污染。

感应距离灵活可调，针对不同场合可自行设定。

采用低功耗设计,设备使用寿命长.进口高灵敏红对管,感应及时便捷。

特有应急暗藏式按钮,万一感应故障,也可应急按钮开自动门(或门禁),确保设备无故障运行。

有干接点自动门信号输出，可直接用来开启自动门机。

具有12v或30~12v宽压两种输入电源选择，方便和各种电源的连接。

有感应声光指示:正面暗藏螺丝固定：砂光贴膜外观设计。

声光指示介绍

通电时,电源指示灯红色发亮。

感应有效时，指示灯由红色变为绿色。

内部有小型继电器触发，当感应通过时，在指示灯变绿色的同时能听到断电器嘀嗒的提示音。

感应滤光窗为淡红色，可滤掉各种无效的干扰光源。

特定注意事项

特别注意输入电源电压为dc12或dc30~12v宽电压两种不同的设备，订货时必须依实际条件进行选用。不能错用错接，以免烧毁设备。

安装接线之前一定要正确电源电压的正负极性。

本手感应开关产生的继电器干接点信号是用来触发控制自动门机或门禁系统,不可以用此信号直接接驳电锁具。

在本感应器的正前方范围以内不得有强光源直射，以免引起感应器的误动作（或感应不灵）。

白天和晚上等不同的环境光下，又可能会导致轻微的感应距离远近的变化，这为正常现象。

打开盖，调节控制板上标有“感应距离”字样的调节旋钮,可用来调节感应距离的远近：而另一未标的调节旋钮是用来专业频点调整的，非专业人员不必随便调动，以免影响对频，导致感应无效。

本机依出厂序列，保修期为一年（非人为因素）。

主要技术参数

供电电源:dc12v或dc30~12v宽电压(订购设备时应声明)

静态功耗：62ma 动作电流：125ma

感应距离:1~20ma可调。

调制解调频率：38khz

感应方式：红外主动式反射

表面材质:进口磨砂贴膜

工作环境温度:-20 ~45 工作环境湿度:10~90%rh

外观尺寸:115mm(l)*75mm(w)*15mm(h)

固定方式:正面暗藏螺丝固定

旗盛自动门，开启你的成功之门！