

伸缩梯子 伸缩梯子价格 万淘工贸

产品名称	伸缩梯子 伸缩梯子价格 万淘工贸
公司名称	永康市万淘工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市永康市西城工业区
联系电话	15869258208

产品详情

永康市万淘工贸专业生产加工【伸缩梯】【竹节梯】【工业铝梯】【铝合金梯】【关节工程梯】【家用铝梯】【折叠梯】

万淘工贸为您分享

1 当上、下梯子时，运用者应面向梯子，尽可能保持与梯子三点触摸（双手和双脚四点中的三点），有必要双手离梯且双脚距地上高度超越2米时，应系安全带。攀爬时应一步一级，运用者不该从旁边面攀上梯子，制止从一部梯子攀到另一部梯子或从晃动的平面攀上梯子。

2 当梯子长度不行或需求移动梯子时，运用者应下到地上。运用者在梯子上时，自己及别人不该推、拉梯子。制止人在梯子上时移动梯子。

3 梯子上两级踏板或踏棍（踏杆）制止站人，伸缩梯子供应商，并漆成赤色，标识“风险 - 制止践踏”的字样。

4 梯子的攀爬或抓握外表应防止有油、蜡、冰雪等易打滑物质。

5 关于直梯和延伸梯以及4米以上(含4米)的人字梯，运用时：

6（1）直梯和延伸梯靠置有必要安定，制止搭靠在电缆、钢绳、润滑歪斜或晃动物体上。

7（2）当运用梯子进入高处平面（房顶或渠道）时，梯子应延伸到进入平面上方一米，且伸出部分制止践踏，仅供人员扶手用。运用者在上方平面上下梯子时要防止动作过猛引起梯子侧向倾倒

或梯脚滑移，折叠伸缩梯子，主张此刻有专人扶住梯子。

8（3）直梯或延伸梯放置的适宜视点：梯脚至墙角距离与梯长之比大约1：4。梯脚应放置在结实的水平支撑面上，在没有恰当的办法防止滑移时，梯子不该在冰、雪或润滑

的外表上运用。制止将梯子放置在不稳定的基础上以取得附加高度。

9 在通道门口运用梯子时，应将门锁住或有人监护，防止别人俄然开门撞倒梯子。

10 制止将梯子用做支撑物、滑道、杠杆、跳板、渠道、脚手架板及其它任何非原规划用处。

永康市万淘工贸专业生产加工【伸缩梯】【竹节梯】【工业铝梯】【铝合金梯】【关节工程梯】【家用铝梯】【折叠梯】

万淘工贸为您分享

如何选择合适的自己使用的铝合金梯子

选用的梯子应该符合安全规范，伸缩梯子，结构杰出及适合该作业运用。当购买，租借或借用梯子时应查看：

- 1.梯子清洁、干爽？（应没有未干的油漆，没有油或泥等）
- 2.梯级没有裂纹、缺失、松脱或曲折？
- 3.扶手有裂纹、破损后曲折？
- 4.木梯没有油漆？（油漆会遮盖木梯可能呈现的裂缝，木梯只可用光油等透明物质处理）
- 5.金属梯没有锈蚀、梯没有利边或凹痕？
- 6.梯脚垫、盖或其它塑件均完好？（金属梯应装置防滑套或脚套）

永康市万淘工贸专业生产加工【伸缩梯】【竹节梯】【工业铝梯】【铝合金梯】【关节工程梯】【家用铝梯】【折叠梯】

万淘工贸为您分享铝合金材质的选择。铝合金材质的选择是这款伸缩梯超大高度的基础。铝合金是以铝为基础的合金总称，它的强度和韧性跟钢铁差不多，但是重量只有其三分之一左右。铝合金可以使梯子的重量变得更轻，从而使梯子的使用更加和安全。专用Alflo踏棍接头和D形踏棍。Alflo防扭曲技术是稳耐的专利技术，踏棍与梯框链接时外加软铝做保护，伸缩梯子价格，可以起到防止踏棍挤压裂痕，冲击扭曲等问题的发生；防滑D形踏棍则可以使得使用者踏踩时更加的稳固，保证安全。

伸缩梯子-伸缩梯子价格-万淘工贸(推荐商家)由永康市万淘工贸有限公司提供。永康市万淘工贸有限公司（wantao1.taobao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万淘工贸——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省金华市永康市西城工业区，联系人：屈振。