

地暖球阀规格 山西地暖球阀 阀安得阀门

产品名称	地暖球阀规格 山西地暖球阀 阀安得阀门
公司名称	泉州市阀安得流体科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省南安市成功科技开发区
联系电话	18050986611 18050986611

产品详情

铜阀门技术性能——启闭力和启闭力矩

启闭力和启闭力矩：

启闭力和启闭力矩是指铜阀门开启或关闭所必须施加的作用力或力矩。关闭铜阀门时，需要使启闭件与发座两密封面间形成一定的密封比压，同时还要克服阀杆与填料之间、阀杆与螺母的螺纹之间、阀杆端部支承处及其他磨擦部位的摩擦力，因而必须施加一定的关闭力和关闭力矩，铜阀门在启闭过程中，所需要的启闭力和启闭力矩是变化的，其最大值是在关闭的终瞬时或开启的zui初瞬时。设计和制造铜阀门时应力求降低其关闭力和关闭力矩。

止回阀的常见故障

常见故障有： 阀瓣打碎； 介质倒流。

引起阀瓣打碎的原因是：止回阀前后介质压力处于接衡而又互相“拉锯”的状态，山西地暖球阀，阀瓣经常与阀座拍打，某些脆性材料（如铸铁，黄铜等）做成的阀瓣就被打碎。

预防的办法是采用阀瓣为韧性材料的止回阀。

介质倒流的原因有： 密封面破坏； 夹入杂质。

修复密封面和清除杂质，就能防止倒流。

福建省海希阀门有限公司是专业铜阀门制造企业。主要生产各种丝口、法兰铜阀门产品、铜管件、水表和水暖卫浴系类产品等。有需要咨询了解这方面的更多信息可拨打图片上的联系电话，欢迎大家来电咨询！

- 1、高温、高压介质的管路或装置上宜选用截止阀。如火电厂、站，石油化工系统的高温、高压管路上。
- 2、管路上对流阻要求不严的管路上。即对压力损失考虑不大的地方。
- 3、小型阀门可选用针阀、仪表阀、取样阀、压力计阀等。
- 4、有流量调节或压力调节，地暖球阀规格，但对调节精度要求不高，地暖球阀厂家，而且管路直径又比较小，如公称通经 50mm 的管路上，宜选用。
- 5、合成工业生产中的小化肥和大化肥宜选用公称压力 PN160 公称压力 16MPa 或 PN320 公称压力 32MPa 的高压角式截止阀或高压角式截止阀。
- 6、氧化铝拜耳法生产中的脱硅车间、易结焦的管路上，地暖球阀报价，易选用阀体分开式、阀座可去处的、硬质合金密封副的直流式截止阀或直流式截止阀。
- 7、城市建设中的供水、供热工程上，公称通经较小的管路，可选用截止阀、平衡阀或柱塞阀，如公称通经小于 150mm 的管路上。

福建省海希阀门有限公司是专业铜阀门制造企业。主要生产各种丝口、法兰铜阀门产品、铜管件、水表和水暖卫浴系类产品等。有需要咨询了解这方面的更多信息可拨打图片上的联系电话，欢迎大家来电咨询！

地暖球阀规格-山西地暖球阀-阀安得阀门(查看)由泉州市阀安得流体科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泉州市阀安得流体科技有限公司（www.haiseafm.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!