

杜邦密封圈 赛朗密封科技 杜邦密封圈批发

产品名称	杜邦密封圈 赛朗密封科技 杜邦密封圈批发
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

产品详情

3、轴泵松旷

轴泵松旷将会造成轴颈偏心，使油封的密封唇口边沿圆周承受负荷差异很大，使其发生早期磨损。

4、轴颈粗糙、光洁度过低

轴颈光洁度应不低于7~8，杜邦密封圈价格，否则油封的密封唇口边磨损很快。

5、油封密封圈往基座内安装时，由于未用合适的压具均匀的压入，而是硬性锤击敲入，杜邦密封圈，结果造成油封密封圈体歪斜和骨架变形，密封唇口在空间的正确位置失准。

6、油封密封圈磨孔与轴颈不同心

不同心将会造成油封的密封唇口的径向压力分布不匀，也会导致同样后果。例如：有些车型发动机的曲轴前油封，杜邦密封圈批发，由于作为油封基座的时规盖在气缸体前端面上无定位装置，在安装时如果不做定心处理，杜邦密封圈报价，就会使油封与曲轴的轴承产生较大的不重合偏差。

NBR（丁腈橡胶）密封圈

应用于石油系液压油、甘醇系液压油、水、硅润滑脂、硅油等多种介质中使用。是目前用途为广泛、成本的橡胶密封材料。不适用于极性溶剂，如酮类、臭痒、硝基烃、MEK与氯仿。正常使用温度范围为 - (yu3 lv4 fang3 _zheng4 chang2 shi3 yong4 wen1 du4 fan4 wei2 wei4 _)40 ~120 。

SIL (硅橡(_gui xiang)胶) 密封圈

具有的耐热、耐寒、耐臭痒、抗大气老化等性能。有良好的绝缘性。但是抗拉强度比一般橡胶差，并且不具耐油性。适用于家用电热水器、电熨斗、微波炉等家电产品，还适用于多种和人体皮肤有间接接触的用品，如水壶、饮水机等。不建议在大部分浓缩溶剂和油品、浓酸和氢痒化钠中使用。正常使用温度范围为-55 ~250 。

侧向负载

活塞上一般必须装支承环，以保证油缸能承受较大的负载。密封件和支承环起完全不同的作用，密封件不能代替支承环负载。有侧向力的液压缸，必须加承载能力较强的支承环（重载时可用金属环），以防油封在偏心的条件下工作引起泄露和异样磨损。

。O型密封圈是一种截面为圆形的橡胶圈，因其截面为O型，故称其为O型密封圈。是液压与气压传动系统中使用广泛的一种。通常在台企、日企叫做O Ring。

O型密封圈是具有圆形截面的环行橡胶密封圈.主要用于机械部件在静态条件下防止液体和气体介质的泄露.在某些情况下.O型密封圈还能用做轴向往复运动和低速旋转运动的动态密封元件.根据不同的条件，可分别选择不同的材料与之相适应.

杜邦密封圈-赛朗密封科技-杜邦密封圈批发由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。东莞市赛朗密封科技有限公司（www.slseals.com）是一家从事“液压油缸密封件,耐腐蚀密封件,耐高压,低压密封件,耐高温,低”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“台湾鼎基DZ,日本NOK”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使赛朗密封在密封件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！