

振动压路机 全液压压路机 1.5吨压路机 尽在路安10余年小型压路机厂家

产品名称	振动压路机 全液压压路机 1.5吨压路机 尽在路安10余年小型压路机厂家
公司名称	济宁路安机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	发动机型号:风冷192 转向方式:液压转向 激振力:35KN
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1-103
联系电话	18553732386

产品详情

1.5吨全液压振动压路机

【产品型号】：LA-1.5T

【主要特点】：常柴发动机 全液压驱动 高效耐用

【适用范围】：沥青路面铺垫压实 沟槽回填、地基压实 路面修补 草坪压实等

产品配置参数:

产品型号	LA-1.5T
发动机型号	风冷192
功率	12P
行走速度	0-8km/h
行走方式	液压双驱
振动方式	全液压振动
转向方式	液压转向

激振频率	70HZ
激振力	35KN
名义振幅	0.5mm
爬坡能力	30%
钢轮尺寸	530 × 800mm
启动方式	电启动
外形尺寸	2200 × 980 × 1650mm
工作重量	1500kg

性能特点：

主要用于沟渠基础，道路，体育场地的压实整平，也可用于压实沥青表面的作业。性能优越，操作方便，经久耐用。

- 1、国产水冷常柴柴油发动机，性能优越，动力强劲
- 2、国际TUFF TORQ变量柱塞泵，组成性能稳定的液压系统
- 3、摆线液压马达，双轮驱动行走
- 4、NSK高精度带座向心球轴承，确保机器整体性能完好
- 5、压力水泵电控喷水系统，一键开关，喷淋均匀
- 6、前后双LED高效照明灯，夜间施工更方便。

双钢轮压路机

双钢轮压路机济宁路安机械压路机主要用于压沟槽基础、道路、体育场地修筑中的压实平整工作，也可以碾压草坪、操场及大型压路机的配套使用。市政园林景观、楼盘住宅小区景观、高尔夫球场建设中的便道铺设，人行道的路面铺设压实。

产品特点：

- 1.常发风冷式柴油机，品牌品质保证，性能优越，启动容易，全国联保；
- 2.特大水箱减少来回补水的麻烦，使设备增长了可连续工作时间；
- 3.发动机电启动，机器振动电磁离合控制，操作更加轻松方便；
- 4.操作方便、转向灵活、有良好的贴边性能、减震性能好；
- 5.表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀

济宁路安机械压路机告诉你怎么选择合适的压路机

压路机的选用方法

1、根据工程质量要求选择：

1) 若想获得均匀的压实密度，双钢轮压路机出售，可选用轮胎式压路机。轮胎式压路机在碾压时不破坏土壤原有的粘度，各层土壤之间有良好的结合性能，加之前轮可摆动，故压实较为均匀，不会有压实情况。

2) 若想使路面压实平整，可选用全驱动式压路机。

对压路机压实能力要求不高的地区，振动双钢轮压路机，可使用线压力较低而机动灵活的压路机。

若要尽快达到压实效果，可选用大吨位的压路机，以缩短工期。

2、根据铺层厚度选择：

1) 在碾压沥青混凝土路面时，应根据混合料的摊铺厚度选择压路机的重量、振幅及振动频率。通常，在铺层厚度小于60mm的薄铺层上，推荐使用振幅为0.35~0.60mm的2~6t的小型振动式压路机，这样可避免出现堆料、起波和损坏骨料等现象；

2) 同时，为了防止沥青混合料过冷，应在摊铺之后紧跟着进行碾压。对于厚度大于100mm的厚铺层，应使用高振幅（可高达1.0mm）、6~10t的大中型振动式压路机。

3、根据公路类型（等级）选择：

1)、对于一、二级国家干线公路和汽车专用路，应使用6~10t的具有较高压实能力的大型振动压路机；对于三级以下的公路，或不经常进行压实作业时，推荐配备2t左右的机动灵活的振动压路机。

2)、对于水泥混凝土路面，双钢轮压路机，可采用轮胎驱动式串联振动压路机；振动双钢轮压路机

3)、对于沥青混凝土路面，应选用全驱动式振动压路机；

4)、对于高1级路面路基的底层，推荐选用轮胎压路机或轮胎驱动振动压路机进行压实，以获得均匀的密实度；

5)、修补路面时可选用静力作用式光轮压路机。