

# 莆田交通划线公司 莆田道路划线 划线公司

产品名称	莆田交通划线公司 莆田道路划线 划线公司
公司名称	福州圣奇林建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市仓山区白湖亭则徐大道458号
联系电话	15859092259 15859092259

## 产品详情

### 道路划线清除的方法

#### 1、喷砂清除法

通过喷管以高速推进的磨料(喷丸玻璃珠、钢丸、钢砂、石英砂、金刚砂、铁砂、海砂)来清理表面的方法。使用得当可以不损伤路面，但原材料回收难，消耗大。

#### 2、刷擦清除法

通过动力和传动装置带动钢丝刷盘，莆田公路划线公司，使其剔除工作表面的附着物。

#### 3、高压水射流清除法

利用增压系统使水由喷头射出，这种水射流具有极强的冲击力和切削力，可直接深入到沥青孔隙中对标线漆进行清除。被清洗过的路面不但没有任何标线漆的残留，同时也不会有任何损害，整个路面还会变得非常的干净。

停车场划线施工现在的停车场的不像以前那样的，现在的停车场需要设计好，做好规划，如何较好的把停车场的性能发挥好。停车场划线事先要做好规划，场地多大，怎么划分，划多少个车位，多大的车位。

必须做好平面规划，才能把停车场利用zui大化。在确定好停车场划线设计方案后，划线公司，便可以开始施工了。

划线涂料选用热熔反光涂料，这是目前应用zui为广泛的路用涂料之一，它是一种固体粉末型涂料，在高温熔融状态下使用专用的设备涂布在路面上。产品具有施工简易、粘接力强、耐磨性好、抗污性强、色泽亮丽、耐老化性优异等优点，并且具有良好的抗压及抗冲击强度，耐开裂性优异，莆田交通划线公司，适合于各类路面使用。

在道路划线施工中，应该注意哪些方面？

- 1、标线涂敷时应均匀、quan面地撒布玻璃珠，玻璃珠用量为0.3~0.4Kg/m，并根据涂料温度严格控制撒布时间。
- 2、所有横向标线、图例、符号和箭头都要应用样板进行均匀涂敷，表面应平整，湿膜厚度符合图纸要求。
- 3、为提高路面与涂膜的粘结力，须在路面上铝合金固溶热时效炉先涂抹底漆再用标线机标线。底漆由合成树脂、可塑剂、芳香族溶剂构成。在底漆未干燥前，不得进行涂料画线。
- 4、标线机施工前认真检查施工设备，确保其正常。

莆田交通划线公司-莆田道路划线-划线公司由福州圣奇林建筑工程有限公司提供。福州圣奇林建筑工程有限公司（[www.fjsql.com.cn](http://www.fjsql.com.cn)）在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，圣奇林一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：廖先生。