

中山快干吸塑油 pet快干吸塑油 聚洋实业

产品名称	中山快干吸塑油 pet快干吸塑油 聚洋实业
公司名称	东莞市聚洋实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇犀牛陂塘督路
联系电话	13602351548

产品详情

水性吸塑油主要有水性PET吸塑油，环保水性吸塑油，水性保吸塑油，水性强力吸塑油，水性吸塑油，中山快干吸塑油，主要针对PVC胶片，PET胶片，灰板纸，纸张纤维性差纸卡有很好吸塑效果，对吸PET胶片，白卡，白板，铜版纸，需要做实验测试，符合适应性才进行生产，对金银卡，环保快干吸塑油，镭射纸不能吸塑，不适合使用。C.环保强力吸塑油主要有环保吸塑油，环保片吸塑油，环保PET吸塑油，pet快干吸塑油，快干环保吸塑油，PET强力吸塑油，水性快干吸塑油，PET快干强力吸塑油，PET吸塑油

环保吸塑油、强力吸塑油、快干吸塑油、PET吸塑油使用方法及性能

PET吸塑油说明

一、概述

本油性PET吸塑油主要用于印刷纸张与PET材料吸塑包装使用，对PET材料有优良的吸塑性能。本品快干，不粘连，吸塑强度大，放置时间长，对要求极高的吸塑产品可以使用。

二、产品质量

- 1、外观无色透明或微黄稠状透明液体
- 2、含固量：30% ± 2
- 3、粘度：400 ± 20%CP
- 4、比重 (g/m³)：0.92 ± 0.05 (20)

5、对PET材料与纸张吸附力（一般卡纸、镭射纸、铜版纸） 4N/m

6 . 吸塑温度：100 -120

吸塑油在印刷时应尽量使用原液，且在不影响上光性能的条件下涂得厚一些。如果降低胶黏剂黏性而又要达到粘合要求，则常常需要提高热合温度，而热合温度过高又会引起泡罩老化发白。这些问题可以通过添加助剂（表面活性剂）的方法解决。添加助剂可以合理地调整吸塑油的黏度以及渗透性能。

热塑封条件与纸板的厚度和种类有很大的相关性。纸板与塑料泡罩之间的温度应达到吸塑油的熔体流动温度 T_f ，以保证吸塑油熔体充分流动，使塑料泡罩与承印物表面之间能够形成强有力的黏附效果。

中山快干吸塑油-pet快干吸塑油-聚洋实业(推荐商家)由东莞市聚洋实业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市聚洋实业有限公司（dgjysy2.d17.cc）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!