

彩韵墙艺坊技术精湛 环保艺术漆装修 沧州环保艺术漆

产品名称	彩韵墙艺坊技术精湛 环保艺术漆装修 沧州环保艺术漆
公司名称	济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄台装饰材料市场21区3-4号
联系电话	13573100533

产品详情

艺术漆相对墙纸优点

艺术漆

墙纸(壁纸)

不会起皮

会起皮

不会开裂

会开裂

保持十年不变色

时间一长会发黄.腿色

无缝连接

有缝连接

易于清理

污垢难以清理

任意调配色彩，图案可自行设计

只有固定色彩和图案的选择

光线下产生不同折光效果

仅一些墙纸有些效果

图案任意选择与设计

只有单一的被动的选择

使墙面产生立体感

仅一些墙纸有些效果

肌理漆系列产品

艺术肌理漆系列具有一定的肌理性，花型自然、随意，适合不同场合的要求，满足大家追求个性化的装修效果，异形施工更具优势，可配合设计做出特殊造型与花纹、花色。本艺术漆适合应用于形象墙、背景墙、廊柱、立柱、吧台、吊顶、穹顶、石膏艺术造型等的内墙装饰。

肌理漆可以理解为能做出肌理的“乳胶漆”，环保艺术漆地面，浓度介于艺术质感漆和乳胶漆之间的材料，稀释就可能做乳胶漆使用，比艺术质感漆细点，有一定弹性，做出纹路手感细腻，可做出很多艺术质感漆表达不出的纹理。即便是勉强做出了，干燥后也会开裂，它与乳胶漆的区别是做出纹路效果不开裂、有弹性，肌理漆是乳胶漆的换代升级产品，沧州环保艺术漆，比乳胶漆更环保、更温馨、更有装饰性。

肌理漆艺术涂料墙面施工工艺

基层处理

在基面处理之前，墙体需要一定时间的养护。披刮腻子之前，应彻底清除疏松、起皮、空鼓、粉化的基层，然后去除灰尘、油污等污染物。用外墙腻子修补墙面，道局部找平，用腻子或填缝胶填补大的孔洞和缝隙，待腻子干燥后，环保艺术漆装修，局部打磨，再满披腻子使基层平整。腻子完全干燥后，进行打磨使基层平整。

浮雕层本身就是凹凸状态，对基层的平整度要求相对平涂工艺要低，可以减少打磨的遍数和细腻程度。外墙腻子为水泥体系的，环保艺术漆壁纸，同样需要进行养护，一般养护时间为14天，至PH值小于10、含水率小于10%后方可进行下一道工序的施工。

彩韵墙艺坊技术精湛(图)-环保艺术漆装修-沧州环保艺术漆由济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部提供。济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部（www.cyqyf.com）位于济南市天桥区黄台装饰材料市场21区3-4号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济南彩韵墙艺坊在工程施工中享有良好的声誉。济南彩韵墙艺坊取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。济南彩韵墙艺坊全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。