

琴房隔音设计 琴房隔音 欣飞同创降噪治理厂家

产品名称	琴房隔音设计 琴房隔音 欣飞同创降噪治理厂家
公司名称	天津市欣飞同创声学技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区北闸口镇工业园区广惠道27号厂A区
联系电话	13920020091 13920020091

产品详情

空调机组噪声处理方法有哪些

空调机组噪声处理方法有哪些

空调机组噪声处理是用水作为循环冷却剂，从一系统中吸收热量排放至大气中，以降低水温的装置；其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽，蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置，以保证系统的正常运行，装置一般为桶状，故名为冷却塔。常用的空调机组噪声处理方法有哪些？

消声导流片也称消声器法。是在空调机组噪声处理进风口处，用消声导流片将进风口围起来，琴房隔音设备，大道降噪效果的。通过更换不同性能的消声导流片，获得不同的降噪效果。

自然通风冷却塔采用消声导流片法降噪，其优点是降噪量大；空调机组噪声处理降噪范围较大所占用场地较小。

厂界噪声监测布点原则

厂界噪声监测布点原则

一般情况下，测点选在工业企业厂界外1米、高度1.2米以上、距任一反射面距离不小于1米的位置。

当厂界有围墙且周围有受影响的噪声敏感建筑物时，测点选在厂界外1米，高于围墙0.5米以上的位置。

当厂界无法测量到声源的实际排放状况时（如声源位于高空、厂界设有声屏障等），应按照一般布点原则，同时在受影响的噪声敏感建筑物户外1米处另设测点（执行声环境质量标准）。

噪音处理公司分析空调噪音大的原因是什么

原因1:空调风速太大

空调的主要噪音来源就是空调的出风口，空调开启的风速越大，空调的噪音值当然也就慢慢变大，琴房隔音，这是空调的主要噪音来源之一。

原因2:空调面板松动

当长期使用空调后，空调的面板很容易因为各种原因造成松动，这样，空调在运转时产生的震动就会让面板互相的摩擦，琴房隔音设计，从而产生噪音。

原因3:空调室内机安装不稳定

空调室内机的安装与室外机连接的情况也影响空调的使用与噪音。如果室内机安装的不够稳定，当室外机运转后，铜管连接着室内机，室内机不够稳固就会受到压缩机的影响，琴房隔音哪家好，从而导致室内机共振。

原因4:压缩机

空调压缩机这也是空调噪音的来源之一，压缩机的噪音值过大，也会影响用户的正常使用与休息。

琴房隔音设计-琴房隔音-欣飞同创降噪治理厂家由天津市欣飞同创声学技术有限公司提供。“天津噪音治理,天津噪声治理,天津降噪”就选天津市欣飞同创声学技术有限公司（www.tjxftc.com），公司位于：天津市津南区辛庄镇辛柴公路38号院，多年来，欣飞同创坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。

欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。欣飞同创期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.chinaxftc.cn）还是从事天津车间噪音处理，天津工业噪音处理，天津风机噪音处理的厂家，欢迎来电咨询。