

飞峨建筑钻桩工程 打桩工程 杭州打桩

产品名称	飞峨建筑钻桩工程 打桩工程 杭州打桩
公司名称	佛山市飞峨建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇劳边徐边村南公路西自编4号
联系电话	18022702273

产品详情

钻桩

钻进卵砾石地层，嵌岩短螺旋钻头的锥头结构形式和锥度大小的选择主要取决于卵砾石粒径的大小和地层硬度，杭州打桩，粒径大则选用单锥头形式(单锥头形式的锥头叶片空间比双锥头形式的大，但是带渣能力前者比后者差)，打桩工程，这样才能使大粒径卵砾石被旋入螺旋叶片内；粒径小则选用双锥头形式易于带起钻渣。地层硬度大则选用小锥角形式的钻头；硬度小则选用大锥角形式钻头。

钻桩

砂卵石、卵砾石层比一般的第四纪地层硬度大，钻进难度较大。这类地层中若没有粒径太大的孤石、漂石，工地打桩，一般可选用机锁钻杆和双底板捞砂钻斗钻进。但这类地层的研磨性比较强，所以钻斗斗齿的消耗会比较大。当碰到有大孤石（漂石），则下入嵌岩短螺旋钻头钻进，一般能把大孤石搅碎或将整个孤石（漂石）带出孔口。

。飞峨建筑工程有限公司承接各种基础钻桩

(3) 桩位放样 桩位放样，按“从整体到局部的原则”进行桩基的位置放样，进行钻孔的标高放样时，应及时对放样的标高进行复核。采用全站仪准确放样各桩点的位置，使其误差在规范要求内。(4) 钻孔机就位 钻孔机就位时，要事先检查钻孔机的性能状态是否良好。保证钻孔机工作正常。(5) 埋设钢护筒 (6) 在准确放样的前提下埋设护筒，埋设护筒的方法和要求，打桩施工方案，应符合JTJ041 - 89 (以下简称《规范》) 的规定。如果钻孔是在陆地上进行的，则一般采用挖坑法，比较简单易行。(7) 钢护筒埋设工作是旋挖钻孔机施工的开端，钢护筒平面位置与垂直度应准确，钢护筒周围和护筒底脚应紧密，不透水。

飞蛾建筑钻桩工程(图)-打桩工程-杭州打桩由佛山市飞蛾建筑工程有限公司提供。佛山市飞蛾建筑工程有限公司(www.fe886.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。飞蛾建筑——您可信赖的朋友,公司地址:广东省佛山市南海区丹灶镇劳边徐边村南公路西自编4号,联系人:梁生。