

义乌环氧树脂平涂地坪厂择优推荐

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 义乌环氧树脂平涂地坪厂择优推荐 |
| 公司名称 | 义乌市振恒地板有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号 |
| 联系电话 | 18858984508 |

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

表面电阻的检测：

防静电环氧地板在验收测量前，应用洁净的纱布将表面擦干净，严重玷污的应用中性液清洗干净，然后将室内空调打开，保持一定温度连续开上2—3天，在规定的温湿度条件下测量。在放置电极前先用软布条插去地表面所有尘物，电极表面在放置前要用干净的软布条粘上异bing醇不少于70%的水插试干净晾干。将兆欧表的正极与地相连将负极放在地板表面施加电压后5秒钟或数字稳定后读数其中电极处于的位置要在离边沿30mm左右处两电极间的距离不小于900mm。其中每46.5m²的面积，环氧树脂平涂地坪厂，至少做5次测试。5次测试中少3次的测试应当包括受磨损的，有化学品或水溅落的，有明显沾污的区域。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

如何做好环氧树脂的日常维护工作：

- 1、环氧地坪较高只能耐受80 的温度，所以，针对经常需要电焊或氧割的区域，应在地面上铺设钢板或其它耐高温隔离垫。
- 2、各类推车或拖车的脚轮必须选用受力面较宽、具有一定弹性的高耐磨聚氨酯脚轮。

3、各类推车或拖车行走时，需尽量慢速，并避免急刹车或急转弯。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧薄涂地坪漆与环氧自流平地坪漆有什么区别？

1、从地坪的性能看，环氧薄涂地坪漆表面平整无缝，光滑亮丽，色彩鲜艳表现充分，防尘防潮性能好，洁净度一般，只适合普通的对地面洁净度要求不高的场所地面。环氧自流平地坪漆则整体更加洁净，能达到镜面的效果，光泽度更好，光鲜亮丽，高耐磨耐压，耐受化学物品的性能，具有高度洁净、无尘、无菌，能满足对洁净度高要求的洁净车间、电子机房、医院等场所。

2、从施工工艺看，环氧自流平地坪漆对于施工工艺的要求比环氧薄涂地坪漆更为严格，环氧自流平地坪漆的材料用量也比环氧薄涂地坪漆的多，其涂膜较低厚度也比环氧薄涂地坪漆要厚。环氧自流平地坪漆的面漆部分只需要刷一面，环氧薄涂地坪漆一般需要两面。因为两者的施工工艺不同，环氧自流平地坪漆的平整度、色泽度、美观度、洁净度都要比环氧薄涂的要好。

3、从价格上看，环氧薄涂地坪漆的材料要比环氧自流平地坪漆的要便宜些，不过差别也不大，环氧自流平地坪漆的材料比环氧薄涂的多一块钱而已，主要区别还是在用材料的用量上，材料用量多了，自然就贵了些。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌环氧树脂平涂地坪厂择优推荐由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限公司（www.zjzhenheng.com）有实力，信誉好，在浙江金华的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进振恒和您携手步入辉煌，共创美好未来！