

净化一体机风量计算 兆星环保设备非标定制 福州净化一体机

产品名称	净化一体机风量计算 兆星环保设备非标定制 福州净化一体机
公司名称	青岛兆星环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区惜福镇街道
联系电话	13864871150

产品详情

组合治理

喷烤漆废气处理设备（干式过滤+活性炭吸附+有机废气催化燃烧处理装置）处理工艺说明：

生产喷涂车间所产生的有机废气经收集罩由经过管道抽到车间外进漆尘预处理设备再进入吸附+脱附+催化燃烧废气净化装置。废气首先通过粉尘过滤器中的过滤层，去除粉尘粒子，净化后的气体再通入放置有蜂窝状活性炭的活性炭吸附床（活性炭吸附床备用），与蜂窝状活性炭充分接触，利用活性炭对有机物质的强吸附性将气体净化，处理后的气体可达标排放。

该设备性能稳定，能达到预期的效果。吸附床经过一段时间的运行后会达到吸附饱和，脱附~催化燃烧自平衡过程启动1小时后自动循环工作，此时开启脱附再生系统，对活性炭进行脱附再生（不需要更换活性炭），脱附出来的气体通过催化燃烧装置燃烧生成二氧化碳、水和部分的热量等无害气体，整套吸附和催化燃烧过程由PLC实现自动控制。

净化一体机净化一体机

除尘器净化一体机净化一体机

沥青搅拌站仓顶布袋除尘器具备以下特点：

- 1、沥青搅拌站除尘器采用脉冲反吹清灰方式，是当前我国清灰效果非常好的一种，该设备上箱体分隔成十八个互不相通的小室，并与一个长文氏管相通，利用程控脉冲而达到清灰目的，在结构上取消了喷吹管和滤袋上端的小文氏管，结构简单，操作和维护方便。
- 2、与国内其它除尘器比较，该设备具有处理风量大，净化一体机厂家，系统阻力小的特点，适用范围广。（常温、高温含尘浓度 < 60g/m³混合气体的净化回收处理）。

3、分隔上中箱体的花板边压制成一定锥形孔，使之与滤袋形成光滑面的接触，密封性好，减少孔边与滤袋的磨损。

4、结构简单合理，占地面积小，可安装在室内外。用户可根据其生产工艺、处理风量大小，可选型号或并联组合，并可根据需要提供碳钢或不锈钢材质除尘器。

延长布袋除尘设备的使用寿命需注意的事项：

1、一定要经常的检查除尘器控制阀，电磁脉冲阀和定时器等的工作情况。

2、防止结露

在使用布袋除尘器工作时布袋除尘器的外壳常常会有空气进入，经常使袋室气体温度低于零点，从而使滤袋受潮，导致灰尘黏糊的附着在滤袋上，把织物的孔眼堵死，就没办法在清除灰尘，这样就会造成除尘器压力过大，福州净化一体机，没有办法继续工作，净化一体机风量计算，更有甚者所产生的糊袋无法除尘。

3、注重提高除尘效率

布袋除尘器在运行的时候，净化一体机适用行业，除尘器的灰斗里会有大量缓慢下落的粉尘，而逆流向上的风气流也会造成下落的粉尘第二次飞扬，如此反复的循环，排灰口就使除尘器里的含尘浓度大大的高于进气的含尘浓度，这样就恶化了袋式除尘器的工作条件，严重的影响了袋式除尘器的除尘效率。

4、防止燃烧及**

布袋除尘器在水泥厂回转窑尾排出的废气时，煤磨制备中排出的废气由于含有CO、煤尘等可燃物质，在其含量、含尘浓度及一定温度条件下就会产生燃烧bzhazha事故得危险性，不仅会烧毁除尘设备，也会影响生产主机的正常运行，为了避免这一现象的发生我们必须采取必要的预防措施：

要防止可燃物质及可燃气体(CO等)在袋式除尘器的管道、袋室内的积聚，对煤粉尘更应特别注意。

加强对袋式除尘器入口温度的控制。

袋式除尘器上装设防爆阀门，做到安全使用。

净化一体机风量计算-兆星环保设备非标定制-福州净化一体机由青岛兆星环保设备有限公司提供。“废气烟尘治理设备,异味臭气净化设备,uv光解,低温等离子净化”就选青岛兆星环保设备有限公司(www.qdzxhb88.com)，公司位于：山东省青岛市城阳区惜福镇街道，多年来，兆星环保坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。兆星环保期待成为您的长期合作伙伴！