

阜阳废气处理设备 协百久 性价比高 工业废气处理设备厂家

产品名称	阜阳废气处理设备 协百久 性价比高 工业废气处理设备厂家
公司名称	合肥协百久环保设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区大连路24号
联系电话	15805692901 15805692901

产品详情

废气处理设备内活性炭吸附原理

废气处理设备内活性炭在同温同压下，不同吸附剂对一定分子的吸附能力有所不同。活性炭吸附的性能主要取决于其吸附容量和吸附速率。吸附容量大的活性炭吸附有机废气达到饱和状态时吸附的有机物质含量较大，工业废气处理设备厂家，同理，吸附容量小的活性炭吸附的有机物质含量就相对较低，因此，处理同等浓度的有机废气，活性炭吸附容量越大，所用活性炭量越少，效果越好。

废气处理装置的安装注意事项

安装期间通风管道的选择：可以选择低速管道。所谓的低速是指低于每秒15米的速度。然而，如果设计风速太高，就有很大的差别。一般选用摩擦系数小的材料，如聚氯乙烯1烯聚合物塑料管。

进气口数量：一般来说，废气处理设备价格，更多的进气口比一个更可靠，但是一个进气口更容易安装。正常情况下，选择单个进气口。当然，废气处理设备公司，当多套设备一起使用时，为每套设备选择单独的进气口。

出风口数量：高空排气选择一个通风口。否则，每套设备都有一个出风口。有些风扇直接排气有时是可行的。

喷漆行业的废气处理特点

1、根据喷漆行业的规模，可以让废气处理设备的风量从一般的喷漆室到汽车整车涂装线，阜阳废气处理设备，其风量从几万至百万。

- 2、其实喷涂行业的有机废气主要来源于溶剂和稀释剂，所以说对于这类的废气处理来说可以有效的做好ben类、脂类、酮类、醚类等废气处理的。
- 3、虽然说喷漆的时候产生的各种的有机废气是非常多的，但是喷涂行业产生的有机废气浓度一般在50~300mg/m³之间。
- 4、根据废气处理经验来看，因喷涂废气一般采用湿式除漆渣方式，其排放的有机废气相对湿度较高。

阜阳废气处理设备-协百久 性价比高-

工业废气处理设备厂家由合肥协百久环保设备科技有限公司提供。阜阳废气处理设备-协百久 性价比高-工业废气处理设备厂家是合肥协百久环保设备科技有限公司（www.xbjhb.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：徐经理。同时本公司（www.ahfqclsbcj.com）还是从事合肥废气处理，安徽废气处理，废气处理公司的厂家，欢迎来电咨询。