

火灾自动喷淋系统公司 自动喷淋系统公司 北京国泰恒安建设工程

产品名称	火灾自动喷淋系统公司 自动喷淋系统公司 北京国泰恒安建设工程
公司名称	北京国泰恒安建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区广德大街20号院中科电商谷8号楼1 101
联系电话	15901308972

产品详情

消防自动喷淋系统怎么分配管

国泰恒安专业生产、销售自动喷淋系统，我们为您分析该产品的以下信息。

通常按如下原则配制：

1、对于轻危险级场所：

DN25：1只喷头

DN32：3只喷头

DN40：5只喷头

DN50：10只喷头

DN65：18只喷头

DN80：48只喷头

DN100：不限喷头数

2、对于中危险级场所：

DN25：1只喷头

DN32：3只喷头

DN40：4只喷头

DN50：8只喷头

DN65：12只喷头

DN80：32只喷头

DN100：64只喷头

DN150：不限喷头数（通常不会多于800只，因为，每套湿式报警阀只能带800只喷头，当多于800只喷头时，就需要多设几套湿式报警阀了）

自动喷淋系统

常规的自动喷淋系统是，系统管路中保持定压满水，喷头是感温动作的，如喷头动作温度为60度，绿化自动喷淋系统公司，当室内达到该温度是喷头喷水，自动喷淋系统公司，系统中压力降低，联动喷淋系统水泵启动，保持系统压力，满足喷水量。

顺便普及一下消防知识，一般民用消防系统由火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统、气体灭火系统等组成。对烟气进行侦测的是火灾自动报警系统中烟感探头，当烟气达到一定浓度时，感烟探头报警，经主机确认后反馈到声光报警器动作，发出声音或闪烁灯光警告人们，并联动防排烟风机启动，开始排烟。

想要了解更多国泰恒安的相关信息，工地自动喷淋系统公司，欢迎拨打图片上的热线电话！

消防自动喷淋系统冬天如何防冻

一般北方的自动喷淋灭火系统才需要做一些防冻措施。

在室外或者地下车库的水管要注意做好防冻措施，地下水池可以做冻土层，看情况做墙体保温

国泰恒安——专业生产、销售自动喷淋系统，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，火灾自动喷淋系统公司，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

火灾自动喷淋系统公司-自动喷淋系统公司-北京国泰恒安建设工程由北京国泰恒安建设工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京国泰恒安建设工程有限公司（www.gthajs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!