

三亚海南led亮化「多图」

产品名称	三亚海南led亮化「多图」
公司名称	海南超时光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市秀英区长滨路永桂村295号
联系电话	13544226071

产品详情

介绍租赁LED显示屏材料组成

租赁LED显示屏体现舞美效果的多样化、差异化，海南led亮化，都在舞美背景上大量采用了LED显示屏。为了能让大家更好地了解舞美用LED显示屏(业内俗称租赁屏)，鑫彩晨将为大家详细讲解LED租赁屏材料组成。

租赁led全彩屏都由：led显示屏模组、led租赁箱体、led电源专用系列、led电源线、排线、各种螺丝、led控制系统、航空插头、航空箱等材料组成。

- 1.租赁led显示屏屏体一般是包括箱体、模组、电源、连接线材等
- 2.电脑：一般固定安装的是用台式电脑，租赁的常用笔记本和外置发送卡配合使用;
- 3.led控制器系统：一般屏不是太大就只用1张发送卡，接收卡是根据屏的长和高来实际核算，我们会给予一个合适的数量来保证显示效果和成本
- 4.配电柜：不要为了贪便宜自己在五金店去配置，那样很不专业，一旦做不好会对屏的寿命和正常使用造成很大影响，我们建议客户找专业的厂家购买，或者由我们代购。
- 5.视频处理器：一般的固定安装的小屏如果信息更新不是很频繁，不做现场直播可以不用，如果是大屏或者要做现场直播就需购买;
- 6.多功能卡:可提供温度、湿度、亮度等参数采集，可实现亮度自动调节等功能。建议客户配置;
- 7.功放和音响：根据安装环境购买，室内的需要防水，客户可自己购买，也可我们一起提供;
- 8.主连接线材：主要是动力电取电处至配电柜，配电柜到屏体的电缆，还有就是控制电脑到主

屏的通讯主网线，这些一般是由客户准备。其他屏体之间的线材均由我方提供；

9.钢架结构：我方提供全彩led显示屏CAD参考设计图纸，客户可在当地制作，也可由我司承包制作；

10.散热设备：一般室内在常规环境下一般无需专门的散热设备，室内一般要加装空调、轴流风机散热，以便提高显示屏稳定性和寿命。

LED航空箱的介绍

随着LED显示屏行业的不断发展与壮大，LED显示屏应用越来越广泛，越来越需要包装载体，传统的木箱以及铁箱等包装产品存在机动性差、装卸不便、不环保等因素，无法满足现有的产品对包装载体的要求，那么在此基础上发展新的一代包装箱 - 航空箱。

航空箱的使用范围，使用和设计时的注意事项：航空箱主要用于贵重物品的存放与长途运输，例如：演出器材，精密仪器；LED显示屏，LED彩屏，LCD显示屏包装以及大型出口仪器运输包装等领域。一个设计合理的航空箱，除了可以更好地保护产品之外，还能达一个设计合理的航空箱，除了可以更好地保护产品之外，还能达到提高产品档次，装饰产品外观和简单化使用程序的效果。箱体不同的设计和材料，有不同的使用方法。例如：应根据箱体设计时的核载重量来放置少于该重量的物品，一般航空箱应在正常温度、正常运输的情况下使用；如有特殊要求，承载物过重或须在高温高湿环境使用，请在设计时将要求注明，设计师会根据对应的数据使用不同的材料，已确保航空箱在该重量、环境下的正常使用的寿命

LED航空箱的特点：

- 1、LED航空箱表面材料材质及颜色能够根据要求选择。
- 2、传统包装箱一般需要开模具，LED航空箱免去了模具费用，根据客户要求定制规格。
- 3、LED航空箱内部贴有防震缓冲材料，能够有效保护LED显示屏不受撞击。
- 4、LED航空箱可装脚轮，具有机动性强、灵活、密封性强。
- 5、LED航空箱能够根据客户要求定制各种规格等特点。

全彩LED显示屏的小知识

LED的发展前景极为广阔，目前来说，LED正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性，方向发展，那么下面就介绍下显示屏的一些知识。

1、显示屏的分类

LED显示屏按使用环境分为室内LED显示屏、半室外LED显示屏、室外LED显示屏

户内屏面积一般从不到1平米到十几平米，

点密度较高，在非阳光直射或灯光照明环境使用，观看距离在几米以外，屏体不具备密封防水能力。

半户外屏介于户外及户内两者之间，具有较高的发光亮度，可在非阳光直射户外下使用，屏体有一定的密封，一般在屋檐下或橱窗内。

2、同步控制卡和异步控制卡

同步方式是指LED显示屏的工作方式基本等同于电脑的监视器，它以至少30场/秒的更新速率点对点地实时映射电脑监视器上的图像，通常具有多灰度的颜色显示能力，可达到多媒体的宣传广告效果。

异步方式是指LED屏具有存储及自动播放的能力，在PC机上编辑好的文字及无灰度图片通过串口或其他网络接口传入LED屏，然后由LED屏脱机自动播放，一般没有多灰度显示能力，主要用于显示文字信息，可以多屏联网。

3、显示屏的安装方式

内嵌式：在墙体上加装钢结构，然后以钢结构为支撑户外全彩LED显示屏，主要是安装场所是大楼外墙。

吊装式：主要是利用设计好的钢结构，将户外LED屏屏体吊挂于结构上。一般会在舞台，室外没有墙体依托的情况下采用，在临时性使用户外LED显示屏的情况下，吊装方式优势明显。

台阶式：主要是在台阶的立面安装双色LED显示屏或全彩屏、高密度LED屏等，观察距离一般在3米之外会有比较好的效果。

立柱式：由于周围无墙体或者可利用的支撑点，立柱式安装方式对钢结构的要求较高，是常见的安装方式。比如高速公路旁边的户外广告屏多数采用这种方式。

壁挂式：一般是在墙体上做一个受力点，将户外LED全彩屏挂于墙壁之上，利用墙体做为固定支撑。

三亚海南led亮化「多图」由海南超时光科技有限公司提供。三亚海南led亮化「多图」是海南超时光科技有限公司（csg0898.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：赵先生。