

汽车绝缘监测仪定做实时检测

产品名称	汽车绝缘监测仪定做实时检测
公司名称	北京共元科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区北三环西路25号27号楼二层2057室
联系电话	13522474164

产品详情

电动车绝缘监测仪

主要功能及特点:

- ? 工作电源范围宽，12VDC/24VDC电源通用；
- ? 自带过温保护，工作电源防反接；
- ? 采用低频信号注入法，技术成熟可靠；
- ? 可同时测量正、负母线对地的绝缘电阻；
- ? 母线开路时，仍然可以检测动力系统对地的绝缘电阻；
- ? 提供1路CAN通信信号；
- ? 提供1路三极管集电极数字输出信号；
- ? 支持CAN bootloader在线软件升级；

绝缘监测仪 高可靠性

软件陷阱和监控芯片双重抗干扰设计，能保证在强电干扰环境下长时间稳定运行。

传感器在初次校准后将定时进行自动校准，保证其精度。

传感器支持热插拔和自动识别，支持传感器失效自动检测。

子机支持热插拔和自动识别，主机定时校准子机时钟。

主机和子机之间SynBus总线定时自检，并实时显示通信状态。

想要了解更多北京共元科技相关信息，汽车绝缘监测仪定做，欢迎拨打图片上的热线电话！

绝缘监测仪运行检查

测试编辑1.将0.7M 标准电阻的一端连接耐压仪的地线。?2.接通电源，将耐压测试仪器、报警漏电流设定在5mA。?3.开启耐压测试仪，用测试棒击标准电阻另一端，调整电压在3410V至3590V内仪器发出报警，则判定该仪器处于正常工作状态，若不在3410V至3590V范围内仪器报警的，则仪器工作不正常。?4.当在运行检查时发现设备功能失效，运行检查结果不能满足规定要求时，操作人员需将上一次运行检查合格以来检测过的产品重新进行检测，并将耐压测试仪送去维修。?5.熟悉耐压测试仪的各项性能及操作要求，应由固定岗位人员操作、非本岗位人员严禁操作

汽车绝缘监测仪定做实时检测由北京共元科技有限公司提供。北京共元科技有限公司（www.bjgongyuan.com）是从事“绝缘监测仪,接触仪,手动维修开关”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蒋经理。