

b1级挤塑板 名源 质量可靠 安徽挤塑板

产品名称	b1级挤塑板 名源 质量可靠 安徽挤塑板
公司名称	合肥名源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥绕城高速北环段岗集出口处
联系电话	15551198198 15551198198

产品详情

这种风管的制作成本比较低，重量比较小，保温能力非常可靠，安装起来非常的方便，风管露在外面的时候不会影响建观。挤塑板结构。挤塑板的结构并不复杂，外墙保温挤塑板，非常简单，b1级挤塑板，是由聚苯1乙烯树脂和其他添加剂等材料经挤压过程制造出的一种闭孔式蜂窝结构的板材，且表层是连续均匀的。可以作为彩钢夹芯板。使用挤塑板的彩钢夹芯板和聚氨酯芯材的相比较起来不但可以有效的提升夹芯板的剪切力，安徽挤塑板，防水能力以及保温的时间，而且也可以减少成本支出，是非常好的一种建筑节能材料。

XPS板具有良好的抗湿性，在潮湿的环境中，仍可保持良好的保温隔热性能。且其强度更高，承重及抗压能力更优1秀。全新料挤塑板的颜色应该是白色。市面上的挤塑板之所以有颜色是因为加了色母。总的来说颜色越正越好，劣质挤塑板的颜色是发灰发黑发暗的。挤塑板掰断，靠近鼻子闻味道。好的挤塑板经过一段时间的空气置换（泡孔中的气体和空气置换），掰断后是基本没有味道的。

吸水率低是挤塑板材的突出优点。且吸水率越低，在一定条件下由结露而带来的风险会更小。国家标准中规定，对带表皮且抗压强度在250KPa及以上的的挤塑板，国家标准中规定，平均温度在25 时，挤塑板导热系数应小于0.029 W/(m·K)。相比其他同类材料，挤塑板在隔热保温方面有更明显的优势。聚苯板，又名EPS板，与XPS板基础原料相同，都是以聚苯乙1烯树脂为主要原料生产制成的。

b1级挤塑板-名源 质量可靠-

安徽挤塑板由合肥名源保温材料有限公司提供。合肥名源保温材料有限公司（www.hfmybw.com）是安徽合肥,保温、隔热材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥名源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥名源更加美好的未来。