

PTC电伴热带 旭诚电伴热带科技 PTC电伴热带价格

产品名称	PTC电伴热带 旭诚电伴热带科技 PTC电伴热带价格
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

电伴热带安装中的注意点

电伴热带安装中的注意点

在安装防水层时（如铁皮、不锈钢板）严禁钻孔时损伤电伴热带。

在所有保温、防腐防***作完毕后，再重复检查电伴热带的电气性能，如完好则可通电，PTC电伴热带厂家，运行八小时后查看各项电气指标是否正常，待一切运行正常则整个伴热工程科结束施工，交予业主使用。

注意管道扫线时，应关闭其伴热系统，扫线温度必须低于电伴热带的耐热温度，以保证正常的使用寿命。

除全年需伴热的管线外，每年重新开启伴热系统前，要进行例行电气检查，以便及早发现问题，及时整修。

电伴热带在实际测量管道尺寸的时候

电伴热带在安装的时候每一段电伴热带均需要预留适当的余量，将留出来的电伴热带长度

环绕于管道上，环绕的余量可在电伴热带前端、尾端或中间部位。实际增加的电伴热带使用长度，一般余量接在管道的接口处，比如弯头，阀门、法兰等处。

电伴热带在实际测量管道尺寸的时候，因为有些管线不是直的，PTC电伴热带接线，会出现分叉管线，测量的时候数据不会那么的准确。如果不预留长度很可能导致电伴热带不够用，就会给安装带来了困难。特别是阀门的安装，因为阀门是不规则的，一般我们采取缠绕叠加的安装方式，这时候留有预留对于阀门做伴热保温来说，更是方便、简单。

针对多起电伴热带起火事故进行研究，从市面上带回十几款低廉电热带产品，用专业检测仪器进行检验，PTC电伴热带价格，检验结果让人不忍直视。从市场上带回来的电热带产品包装没有明显标识，没有安装导向，本身产品作为发热元件的PTC导电塑料经过塑料检测分析仪的检验，检验结果完全达不到电伴热发热层标准，这些电热带所用的PTC导电塑料大都为工业废料，PTC电伴热带，根本不能作为生产原料进行生产加工。此外更让人触目惊心是内部芯线结构，将标准0.42绞丝芯线替换为0.22单芯线芯，完全降低电伴热带本身安全系数，在零下20摄氏度的低温通电发热试验过程中，这些从市场上带回的电伴热带产品全部因为不能完全负载瞬间启动电流而发生表皮融化、芯线发红问题，安全指数可以说几乎没有。

PTC电伴热带-旭诚电伴热带科技-PTC电伴热带价格由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司（www.tjxucheng.com）是从事“电热带,电伴热带,自控温电热带,恒功率电热带,电伴热带配件等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王荣。同时本公司（www.zkwbrd.cn）还是从事自控温电热带，自控温电伴热带，自控温伴热带的厂家，欢迎来电咨询。