

肯德基门型材 亚欧特 潍坊肯德基门

产品名称	肯德基门型材 亚欧特 潍坊肯德基门
公司名称	潍坊亚欧特金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道江北建材城J区27号，H区26号
联系电话	13721972696

产品详情

该门型均可安装于室内和室外。每樘门有两个门扇，左门扇、右门扇。门扇厚度40-60mm。门扇一边的边框与门框之间由大铰链连接，门扇另一边门边框上安装有扳动式上下插销，门扇顶部横梁一侧安装有闭门器与门框连接。门体大铰链采用底部螺栓旋紧方式，美观大方，经久耐用。门扇中间部分可增加横撑，美观的同时也方便行人出入。门扇玻璃为钢化玻璃，肯德基门安装，门体安装不锈钢拉手，美观且方便行人出入。材料部分：门扇外框采用高强铝合金型材拼接而成，表面电泳处理，颜色可选。门扇四周均安装由防风沙毛刷、胶条，保证门体密封性能。门体玻璃均采用5-10mm钢化玻璃。闭门器可根据需要采用国产或进口闭门器。

肯德基门铝的优点

肯德基门密度小，有时不规范地说它质量轻，它们的各项力学性能均随着温度下降，而升高，订做肯德基门，这使它们成为一种非常好的制造低温装备的绝妙材料。

肯德基门良好的导电导热性能。铝有良好的导热与导电性能，铝的良好导电性能与低密度相结合，使它成为一种良好的远距离输电导体。没有铝，就不会这样经济而有效地将内蒙的电输送到北京、输送到华北，将西部的电顺利运送到华东的工厂与千家万户，将三峡的电输送到珠江三角洲；没有铝，跨越长江上空的特高压超长特大输电工程将成为空想而望江兴叹。

断桥铝门窗的抗腐蚀性能。铝及铝合金表面有一层比蝉翼还薄得无法比拟的氧化铝膜，这是一层与空气中的氧形成的天然氧化膜。这层膜不但薄得出奇，而且极密实，肯德基门型材，不能渗透氧，与铝接合得牢牢的，使铝不再遭受腐蚀，也就是不会再氧化，使铝及铝合金在使用期限到了后，经过处理与重熔后可得95%以上的再生铝。

节能及可回收性强。由于铝及铝合金有很强的抗腐蚀性能，在通常的大气条件下也不用维护保养，即使使用几十年甚至上百年仍完好如初不会腐蚀，如门窗、桥梁等。

肯德基门之所以坚固耐用离不开其品质优良的产品生产原料、精益的加工工艺以及正确的安装工序。但是如果在安装前的运输及存放环节不注意，将对肯德基门的外观及质量造成影响。下面为大家介绍下肯德基门安装前的存放事项。1、肯德基门在制作完成之后需要利用纸板或薄膜对产品进行保护，包装完毕后应入库存放，产品下方应垫起，垫平，码放整齐。尽量不放在露天的地方，避免受到空气中的污染物及湿气侵袭，更要避免雨水淋湿。以防雨水中的酸性物质腐蚀肯德基门。2、在肯德基门运输过程中，应对门体进行妥善捆扎，榫与榫之间用非金属软质材料隔垫开，吊运时选择牢靠平整的作业点，防止门窗相互磨损、挤压扭曲变形，损坏附件。3、肯德基门进入施工现场后应在室内竖直排放，产品不能接触地面，底部用枕木垫平高于地面10cm以上，还需避免与酸、碱性材料一起存放，室内应清洁、干燥、通风。4、肯德基门装入门洞后，需进行临时固定，固定后检查肯德基门四周边框和中间框架是否用规定的保护胶纸和塑料薄膜封包扎好。这样可有有效避免门窗框与墙体安装缝隙的填嵌密封和洞口墙体表面装饰施工时，水泥砂浆、灰水、喷涂材料等对肯德基门表面的污损。

肯德基门型材-亚欧特(在线咨询)-潍坊肯德基门由潍坊亚欧特金属制品有限公司提供。潍坊亚欧特金属制品有限公司(www.sdqljxc.com)在成套家具这一领域倾注了诸多的热忱和热情，亚欧特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：窦经理。同时本公司(www.sdquanlvjiaju.com)还是从事全铝家居定制，全铝家居代理，全铝家居生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。