

美清净化 无尘净化风淋室定制 赤峰无尘净化风淋室

产品名称	美清净化 无尘净化风淋室定制 赤峰无尘净化风淋室
公司名称	天津市美清净化设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区辛庄创意产业园区津沽路818号辛庄经济服务中心
联系电话	13820609515

产品详情

二、风淋室风机不工作时，去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手即可。

风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时，请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接，一般出厂安装时会有专人的电工接好线；

风淋室不吹淋，除了以上三点外，还需检查风淋室箱体内部的急停键是否按下，如急停键为红色时，呼和浩特无尘净化风淋室，风淋室则不会吹淋；要重新按一下急停键则可正常工作。

风淋室不能自动感应吹淋时，检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感装置是否安装正确，如光感两边正相对且光感正常，则可自动感应吹淋。

风淋室使用一段时间风速很低时，请检查风淋室的初、过滤器是否积尘过多，如是请更换过滤器。（风淋室初效过滤器一般1-6个月内更换一次，风淋室过滤器一般6-12个月内更换一次）

四、结构说明

1. 风淋室由箱体、门、过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。
2. 风淋室的底板通常由不锈钢制成，箱体用不锈或钢板折弯焊接表面为乳白色烤漆。
3. 箱体采用的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。

4、箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。

五、风淋室的作用

风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，无尘净化风淋室型号，工作人员进入车间时，必须通过此设备，无尘净化风淋室供应，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

美清净化(图)-无尘净化风淋室定制-赤峰无尘净化风淋室由天津市美清净化设备安装工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市美清净化设备安装工程有限公司（www.tjmqjh.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!