

芜湖污水塑料检查井井筒全国发货

产品名称	芜湖污水塑料检查井井筒全国发货
公司名称	江苏康凯管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台板桥红太阳装饰城
联系电话	15251800091

产品详情

检查井俗称“窨井”，它是通过埋地与城市地下管网相连接的管网汇合枢纽，是便于定期检查、清洁和疏通管道，防止管道堵塞的工作站。那么，排水用的检查井常见分类有哪些呢？

(1) 排水用检查井按功能分为雨水井、污水井、水封井及跌水井等。

(2) 排水用检查井按形状可分为圆形井、矩形井和扇形井。

一般井径在1500mm以下、管径在800mm以下的检查井多采用圆形井，污水塑料检查井井筒，超过以上尺寸一般需采用扇形井或矩形井。

(3) 排水用检查井按管道交汇形式可分为：直线井、转弯井、三通或四通交汇井等。

塑料检查井降水管井可布置在基坑的外侧。当符合下列条件时，宜在坑内布井：基坑面积很大时；污水塑料检查井井筒四周设置隔水结构时；基坑降水、开挖对周边环境影响的预测超过周边环境承受能力时。

对长宽比很大的基坑或基槽，可根据计算在基坑(基槽)的侧布置单排井，也可在塑料检查井其两侧布置双排井;基坑(基槽)端部降水塑料检查井管井布置应有所延长，外延长度宜为槽宽的1倍—2倍。

基坑邻近地下水补给边界时，宜在地下水补给方向加密布

置管井，排泄方向应适当减少。基坑降水塑料检查井管井的井间距应根据抽水试验资料确定。

降水管井的井位可根据场地的实际情况进行调整，当塑料检查井井位。

塑料检查井缠丝过滤器(管)的设计应符合下列规定：

- 1、骨架管的穿孔形状、塑料检查井尺寸及排列方式应按管材强度和加工工艺确定，孔隙率宜为20%-30%。
- 2、污水塑料检查井井筒骨架管上应有纵向垫筋。塑料检查井垫筋高度宜为6mm-8mm，垫筋间距宜保证缠丝距管壁2mm-4mm，垫筋两端应设挡箍。
- 3、缠丝材料应采用无毒、耐腐、抗拉强度大和膨胀系数小的线材。缠丝断面形状宜为梯形或三角形。
- 4、污水塑料检查井井筒缠丝不得松动，缠丝间距允许偏差为设计丝距的±20%。

芜湖污水塑料检查井井筒全国发货由江苏康凯管业有限公司提供。江苏康凯管业有限公司（www.kangkai99.com）是一家从事“塑料检查井,雨水收集,钢丝网骨架复合管,HDPE双壁波纹管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“康凯,惠洁,铭井,河马,联塑,公元”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使康凯管业在塑料建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！